


iQ Waschtischarmatur A10, chrom, mit IR-Sensor, Click-plus, Netzbetrieb UP, mit Ablg., mit Mischung, G3/8



iQ

Waschtischarmatur, mit IR-Sensor, verchromt mit Mischung

Berührungslose, elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur:

- modularer Monoblock ohne Unterbau, robustes Messinggehäuse
  - integrierte Batterie (Service über Revisionsabdeckung)
  - Infrarot-Sensorik (vollautomatische Einstellung!), Mikroprozessor-Elektronik
  - funktionssicheres Magnetventil ROBUST (druckstoßarm) und Spar-Strahlregler
  - Dauer-Ein- und Hygienespülung-Laufzeit (mit Funktionstaste einstellbar)
  - Wassernachlaufzeit, Sensorempfindlichkeit (mit Funktionstaste einstellbar)
  - 12-, 24- oder 48-Stunden Hygienespülung (mit Funktionstaste einstellbar)
  - Installation wie konventioneller Einhebelmischer
  - Service APP kompatibel: Kontrolle der gespeicherten Betriebsdaten, Einstellungen und Steuerung der Funktionen
  - Einbindung in das CNX Wassermanagement-System möglich  
  - für Warm- und Kaltwasseranschluss
  - mit flexiblen Druckschläuchen, Rückschlagventile und Schmutzsiebe (eingebaut)
  - Temperatur frei wählbar oder vorwählbar (vandalensichere Abdeckung)
  - Heißwassersperre einstellbar
  - Mit Funktionstaste ClickPlus
  - Mit Ablaufgarnitur

#### Hinweis:

Bei Einbindung in das CNX Wassermanagement-System ist der CNX Converter separat zu bestellen.

Service APP nur in Verbindung mit BLE Converter verfügbar - keine permanente Auswertemöglichkeit.

Bei Anbindung über die Service APP ist der BLE Converter separat zu bestellen.

### Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: G3/8.

Bedienung: mit IR-Sensor,  
Mischung: mit Mischung,  
Funktionstaste: Click-plus,  
Stromversorgung: Netzbetrieb UP,  
Ablaufgarnitur: mit Ablaufgarnitur,  
Farbe: chrom,

### **Technische Daten:**

Technische Daten  
Netzbetrieb Unterputz: UP-Netzgerät 230 V/AC / 6 V/DC mit Montagebox und Abdeckung

Betriebsdruck: 0,3 - 10,0 bar  
Durchflussmenge: ca. 6 l/min (3 bar)  
Wassertemperatur (max.): 80 °C  
Strahlregler: Spar-Strahlregler, Kaskade (selbstreinigend)  
Druckschläuche: 350 mm  
Eckventilanschlüsse: G 3/8“  
Schmutzsiebe: 0,5 mm Maschenweite  
Sensorempfindlichkeit: permanent automatisch selbsteinmessend  
Wassernachlaufzeit: 1 s voreingestellt (mit Funktionstaste 0 - 10 s einstellbar)  
Dauer-Ein-Laufzeit und Hygienespülung-Laufzeit: 2 min voreingestellt (mit Funktionstaste 0,5 - 20 min einstellbar)  
Kurz-Aus: 2 min (fixiert)  
Normen: DIN EN 200; Geräuschklasse I; PA-IX 28706 / IO; CE