


# Aufsatzsysteme für Abscheider

## Produktinformationen

- Rahmen aus Beton
- Lichte Weite: Ø 600 mm
- Abdeckung geruchsdiert verschlossen
- Belastungsklassen
  - A 15
  - B 125
  - D 400
- Hinweis: immer 2 Stück pro LipuLift notwendig (zwei Dome)



## Technische Daten zum Artikel 3300.15.02

	Beschreibung	Gewicht [kg]
<b>Klasse: B 125</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Inkl. Aufsatztück aus Polyethylen</li><li>■ Rahmen und Deckel aus Kunststoff, Typ BEGU</li><li>■ Adapterplatte aus Beton</li><li>□ Durchmesser: 1000 mm</li><li>□ Höhe: 150 mm</li><li>■ Zulaufiefen (T) Fettabscheider LipuMax-P<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> NS 2/SF200; NS 2/SF400; NS 4/SF400: 885 – 1985 mm</li><li><input type="checkbox"/> NS 4/SF800: 885 – 1830 mm</li><li><input type="checkbox"/> NS 5,5/SF550: 910 – 1855 mm</li><li><input type="checkbox"/> NS 5,5/SF1100: 910 – 1370 mm</li><li><input type="checkbox"/> NS 7/SF700: 910 – 1640 mm</li><li><input type="checkbox"/> NS 8,5/SF850: 910 – 1430 mm</li><li><input type="checkbox"/> NS 10/SF1000: 910 – 1160 mm</li></ul></li><li>■ Zulaufiefen (T) Fettabscheider mit integrierter Pumpstation LipuLift-PF<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> NS 4: 1120 – 1875 mm</li><li><input type="checkbox"/> NS 7/10: 1145 – 1900 mm</li></ul></li><li>■ Zulaufiefen Stärkeabscheider FapuMax-P<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> NS 1: 885 – 1985 mm</li><li><input type="checkbox"/> NS 2: 960 – 1855 mm</li><li><input type="checkbox"/> NS 3: 960 – 1155 mm</li></ul></li></ul>	330