

CNX-Converter Aufputz | CNX converter surface-mounted

Art.Nr. | art.no. CONO215275

Beschreibung

CONO210000 Converter CNX
zur Einbindung von CONTI-Armaturen in
das CNX Wassermanagment-System, mit
Anschlussleitung, Stecker, wasserdichten
Schnellverbindern, 30V/6V

Betriebsspannung: 30V/DC
Leistungsaufnahme: ca. 17 mA
Schutzart: IP68
Hersteller: CONTI Sanitärarmaturen GmbH

Description


CONO210000 Converter CNX
for the integration of CONTI fittings in
the CNX water management system, with
connection cable, plug, waterproof
quick connectors, 30V/6V

Operating voltage: 30V/DC
power consumption: approx. 17 mA
protection class: IP68
Manufacturer: CONTI Sanitärarmaturen GmbH

Lieferumfang | Content of delivery



CNX Converter




Gehäuse mit Verlängerungskabel (vormontiert)
Housing with extension cable (pre-assembled)




Einzeladerverbinder 3x
Single wire connector 3x


Montage | Assembly



Converter mit Klett im Gehäuse platzieren.
Place converter with Velcro in housing.




Steckerverbindung herstellen (Abschnitt Ver-
drahtung auf Folgeseite beachten).
Establish plug connection (observe the wiring
section on the next page).



Gehäusedeckel befestigen.
Fasten the housing cover.

Anschluss | Electrical connection



CNX-Converter Aufputz | CNX converter surface-mounted

Art.Nr. | art.no. CONO215275

i Hinweis IP68-Verbindungen

- Bei Anschluss auf Steckermarkierung achten.
- Steckverbindungen spannungslos und trocken vollständig zusammenführen.
- Erst nach Kontrolle und Zuordnung der Steckverbindungen Spannung zuführen.
- Schutzart IP68 nur bei korrekter Montage gewährleistet.

i Note IP68-connections

- Pay attention to plug marking when connecting.
- Completely connect the plug connections without tension and dry.
- Do not apply voltage until the plug connections have been checked.
- Protection class IP68 only guaranteed with correct installation.






i Hinweis Elektroinstallation

- Topologie und Leitungstyp beachten.
- Die elektrische Verdrahtung darf nur von einer Elektrofachkraft gemäß VDE 105-100 durchgeführt werden.


i Note electrical installation

- Note topology and cable type.
- The electrical wiring may only be carried out by a qualified electrician in accordance with VDE 105-100.

Verdrahtung | wire connection



Rückmeldungen Converter-LEDs | Feedback converter LEDs



LED	Grün green	Gelb yellow	Rot red
Blinkt einmal blinks one time	System OK System runs	Spannungsfehler Armatur failure of armature voltage	Keine Kommunikation zum Controller no transfer from controller
Blinkt zweimal blinks two times	Inbetriebnahme (IB) Initiation mode (IM)	Keine Übertragung zur Armatur No transfer to armature	Nicht definiert not defined
Blinkt dauerhaft blinks permanent	Datenfluss im IB Datatransfer in IM	Keine Armatur no armature	Nicht definiert not defined
Kein Signal No signal	System stromlos System without power		

Service | support

Informationen und Kontakt | Information and contact

Internetseite | Website <http://www.conti.plus>
 E-Mail Adresse | e-mail kundendienst@conti.plus
 Kundendienst | Customer support +49 642 98221 29

Kundendienstanforderung online | Ordering customer support online

<http://www.conti.plus>

CONDOK9990010 | 10/2019