


CONGENIAL FIT Wandarmatur UP Edelstahl, Reinigungsstopp ohne, eckige Abdeckplatte, ohne TD, Hygienespülung, Piezo-Taster, Netzbetrieb, Thermostat, DN15



CONGENIAL FIT

Wandarmatur Unterputz, Thermostat, Piezo-Taster, DN15 – FM

Fertigmontageset für elektronische Waschtisch-Wandarmatur, ausgeführt als Unterputz-Wandarmatur in Nennweite DN15. Mit thermostatischer Mischeinrichtung zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser. Einsatzbereich im Neubau und Sanierung in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen.



- Unterputz Waschtisch Wandarmatur-Fertigmontageset mit eckiger Abdeckplatte, verdeckte Befestigung, robuste Zweifach-Verriegelung, Mehrfach-Abdichtsystem mit Drainageablauf für Kondenswasserbildung
- Abdeckplatte: Edelstahl 1.4301
- Halterahmen für Abdeckplatte: Durchführung Funktionselemente und Thermostat inkl. EPDM-Dichtringen
- Multifunktionswerkzeug für Wartungsarbeiten
- adaptive Multifunktions-Wasserstrecke CONGENIAL mit Magnetventil 6 V/DC ROBUST, bistabil
- Upgrade- und Umrüstkfunktionen
- Armaturenkörper: entzinkungsbeständiges Pressmessing, als hochwertige Thermostatbatterie, Thermostatgriff: Messing verchromt
- sichtbare Komponenten aus massivem, hochglanzverchromtem Messing, mit Sicherheitsanschlag
- Wahlmöglichkeit des Temperatureinstellbereichs
- integrierte Rückflussverhinderer im Bypass und Rückflussverhinderer und Siebkartuschen für Wasserzuläufe
- alle Funktionsteile ohne Ausbau des Armaturenkörpers bei Wartungsarbeiten demontierbar
- elektronische berührungslose Bedienung der Waschfunktion über IR-Sensor, IR-Doppelsensorik, vollautomatische Einstellung
- Wasserlaufzeit mit Piezo-Taster einstellbar

Ausführung:

Hygienespülung (Netz):

Hygienespülung (elektronisch): Die Hygienespülung kann bei elektronischen Armaturen durch die Programmierung über die Funktionstaste Click oder die Service APP pro Armatur vorgenommen werden.

Eigenschaften:

Abdeckplatte: eckige Abdeckplatte,
Thermische Desinfektion: ohne TD,
Reinigungsstopp: Reinigungsstopp ohne,
Hygienespülung: Hygienespülung,
Stromversorgung: Netzbetrieb,
Bedienung: Piezo-Taster,
Mischung: Thermostat,
Anschluss-Nennweite: DN15,

Technische Daten:

Technische Daten

Anschlussspannung (Netz): 12 V/DC

Betriebsdruck: 1,5 - 5,0 bar

Wassertemperatur Normalbetrieb (max.): 70 °C

Wassertemperatur thermische Desinfektion: kurzzeitig, zur therm.
Desinfektion, 80 °C

Durchflussmenge DN15: 0,10 l/s (Durchflussmengenregler)

Durchflussmenge bei thermischer Desinfektion DN15: 0,05 l/s
(Durchflussmengenregler)

Wasserlaufzeit Einstellbereich: 3 - 180 s

Wasserlaufzeit Werkseinstellung: 30 s

Hygienespülung Werkseinstellung: 2 min voreingestellt (mit Click 0,5 -
20 min einstellbar)

Elektronische Schutzart: IP68

Abmessungen eckig (BxHxT): 225x170x10 mm