



Aufsatzstücke Standard**Produktinformationen**

- Die Aufsatzstücke stehen in Standard- sowie verlängerter Ausführung zur Verfügung
- Standardaufsatzstücke decken folgende Typen von Bodenaufbauten ab
 - Typ A: Bodenaufbau ohne Abdichtung
 - Typ B: Bodenaufbau mit Abdichtung durch Belagsmasse
 - Typ E: Bodenaufbau mit einer Dichtungsbahn
 - Typ F: Bodenaufbau mit Abdichtung durch zwei Dichtungsbahnen

Technische Daten zum Artikel 5084.71.01

	Ausfüh- rung	Rahmen [mm]	Rost [mm]	Höhenver- stellbarkeit [mm]	Beschreibung	Ge- wicht [kg]
Verlängerter Stutzen						
 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kunststoff ■ Sicker-ring 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kunststoff ■ 198 x 198 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schlitzrost ■ Edelstahl ■ 188 x 188 ■ K 3 	45 – 270	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verschraubt 	4,5



Hinweis: Bei Verwendung des Abdichtrings (Artikel-Nr. 5084.90.00) in Kombination mit Aufsatzstücken für Bodenaufbauten A/B/E/F verringert sich das maximale Höhenmaß um 35 mm.

Hinweis: Aufsatzstücke mit Schlitzweite ≤ 8 mm sind für den Barfußbereich geeignet.

Hinweis: Zwischen der maximalen und der minimalen Höhenverstellbarkeit sind die Aufsatzstücke je nach Ausführung bau-seits abzulängen.

ACO eServices im Internet: <https://www.aco-haustechnik.de/produkte/>