

CONFREE Standbrause, rund gebogen Piezo, Wasserstrecke, Brausekopf MAXI, Piezo-Taster, Batterie, DN15



CONFREE Standbrause Edelstahl rund, Piezo-Taster, DN15

Elektronische Duscheinrichtung, Standgehäuse aus nichtrostendem Stahl, Auslösung über sehr leicht bedienbaren Piezo-Taster, mit benutzungsabhängiger und verstellbarer Hygienespülung, Düsenbrausekopf CONHEAD MAXI, zum Anschluss an Kalt- oder Mischwasser, für Standmontage.

- Piezo-Taster: Farbring blau, Rosette hochglanzverchromt
- Batterie: Lithium 6 V, wasserdicht vergossen, mit Anschlussleitung und Steckverbindung
- Magnetventil 6 V/DC ROBUST, bistabil, in Kartuschenbauform, mit Anschlussleitung und Anschlussstecker
- Düsenbrausekopf CONHEAD MAXI: feststehend, schwere, massive Ausführung, aus Messing, mit drei Einlochdüsen, wartungsarm, aerosolarm, verchromt
- Standgehäuse: aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff V4A, 1.4404, Oberfläche gebürstet, mit großer, wasserdichter Revisionstür für einfache Montage und Wartung, mit stabilem Fußflansch und drei Befestigungsbohrungen
- Anschluss: Anschlussverschraubung (Klemmverbinder) für PE-Rohr Ø 25 mm
- gebogene Ausführung

Basisfunktionen:

- Wasserlaufzeit: 30 s Werkseinstellung (3 - 180 s), mit Start/Stopp-Funktion
- Hygienespülung: 12 h/30 s (Werkseinstellung) nach letzter Betätigung (12, 24, 72 h einstellbar oder deaktivierbar)

## **Eigenschaften:**

Anschluss-Nennweite: DN15,  
Bedienung: Piezo-Taster,  
Mischung: ohne Mischung,  
Stromversorgung: Batterie,

## **Technische Daten:**

Technische Daten  
Anschlussspannung (Batterie): 6 V/DC

Betriebsdruck: 1,0 - 5,0 bar  
Durchflussmenge: 0,15 l/s  
Schutzart: IP68 (elektronische Komponenten)  
Abmessungen (ØxH): 104x2200 mm  
Fußflansch (ØxH): 230x10 mm