

VSH SudoPress Edelstahl T-Stück Aussengewinde FMF 35xR1"x35


VSH SudoPress SP6132GV ist ein T-Stück mit zwei Pressverbindungen und einem Außengewinde, das für Rohre aus Edelstahl verwendet werden kann. Durch die Verwendung von VSH SudoPress in Ihrer Rohrinstallation können Sie es schnell, einfach und sauber installieren. VSH SudoPress liefert ein Rohrleitungssystem, das in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden kann.

- doppelte Sicherheit dank Visu-Control und Leak Before Pressed (Unverpresst undicht)-Funktion
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- klare Erkennung von Material und Größe

VSH SudoPress Edelstahl Pressfittings aus austenitischem, nichtrostendem CR-NI-MO Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 nach DIN EN 10088-2. Geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt W 534, DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasserinstallationen: DW-8511CM0331. Mit werkseitig eingelegtem EPDM O-Ring mit LBP-Funktion (unverpresst-undicht). Mit Visu-Control Technologie, grünem Visu-Control Ring zur visuellen und tastbaren Presskontrolle. Alle zugelassenen Presswerkzeuge, die zu den jeweiligen Produkten passen, finden Sie in unserer online Werkzeugauswahlhilfe auf unserer Website: <https://aalberts-ips.de/werkzeugauswahl>. Dimension 15 bis 54mm. Zur Verbindung von Edelstahlrohren nach DIN EN 10312 und DVGW-Arbeitsblatt GW 541. Temperaturbeständigkeit -20 bis 110 Grad, kurzzeitig 135 Grad, Druckbeständigkeit 16bar. Anwendungsgebiete: Trinkwasserinstallation nach EN 806 und DIN 1988, Brauch- und Regenwasserinstallation, Heizungsinstallation nach DIN EN 12828, geschlossene Kühlkreisläufe, Druckluftinstallation nach DIN ISO 8573-1, Löschwasserinstallation nach DIN 1988-600, nass.

Produktanwendung:

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft, Solarenergie, Vakuum



Nummer 6551908

Type SP6132GV

Produkteigenschaften

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Werkstoff des Anschlusses 1 | rostfreier Stahl | Winkel | 90 Grad |
| Werkstoffgüte Anschluss 1 | Edelstahl 316 L (1.4404) | Rohraußendurchmesser Anschluss 1 | 35 Millimeter |
| Oberflächenschutz Anschluss 1 | unbehandelt | Wanddicke Anschluss 1 | 1,5 Millimeter |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 1 | unbehandelt | Rohraußendurchmesser Anschluss 2 | 33,7 Millimeter |
| Werkstoff des Anschlusses 2 | rostfreier Stahl | Rohraußendurchmesser Anschluss 3 | 35 Millimeter |
| Werkstoffgüte Anschluss 2 | Edelstahl 316 L (1.4404) | Wanddicke Anschluss 3 | 1,5 Millimeter |
| Oberflächenschutz Anschluss 2 | unbehandelt | Länge Anschluss 1 | 51,8 Millimeter |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 2 | unbehandelt | Arbeitslänge Anschluss 1 | 26,8 Millimeter |
| Werkstoff des Anschlusses 3 | rostfreier Stahl | Länge Anschluss 2 | 56 Millimeter |
| Werkstoffgüte Anschluss 3 | Edelstahl 316 L (1.4404) | Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -20 Grad Celsius |
| Oberflächenschutz Anschluss 3 | unbehandelt | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 110 Grad Celsius |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 3 | unbehandelt | Länge Anschluss 3 | 51,8 Millimeter |
| Ausführung | T-Stück | Arbeitslänge Anschluss 3 | 26,8 Millimeter |
| Reduzierend | ✓ | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C | 16 Bar |
| Mehrteilig | ✗ | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -20 110 Grad Celsius |
| Systemgebunden | ✓ | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Nenndurchmesser Anschluss 1 | DN 32 |
| Anschluss 1 | Pressmuffe |
| Konturcode Verbindung 1 | V |
| Nenndurchmesser Anschluss 2 | 1 Zoll (25) |
| Anschluss 2 | Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Nenndurchmesser Anschluss 3 | DN 32 |
| Konturcode | V |
| Anschluss 3 | Pressmuffe |
| Konturcode Verbindung 3 | V |
| Druckstufe Flansch | PN 16 |
| Material Dichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |
| Hauptfarbe Fitting | grau |
| Zugfest | ✓ |
| Gaszulassung QA | ✗ |
| Mit Dichtungsmaterial | ✗ |
| KIWA-Prüfsiegel | ✓ |
| Mit Entleerungsventil | ✗ |
| Mit Entlüfter | ✗ |
| Mit Stoßnocken | ✓ |
| VdS-geprüft | ✗ |
| Verschlossen | ✗ |
| Mit Verbindungsanzeige | ✓ |
| FM-Prüfung | ✗ |
| LPCB-Prüfung | ✗ |
| UL-Qualitätskennzeichen | ✗ |
| UL-Prüfung | ✗ |
| VdS-geprüft | ✗ |
| DVGW-Siegel für Gas | ✗ |
| DVGW-Siegel für Wasser | ✓ |
| KIWA-Prüfsiegel | ✓ |
| Gastec QA Prüfung | ✗ |
| KOMO-Prüfsiegel | ✗ |
| Gastec QA - AR 214 (H2) | ✗ |