

CONPRIMUS Duschpaneel Edelstahl HB Thermostat-E, E-control, CNX, KWH-Spül., Reinigungsstopp CNX, Thermische Desinfektion über CNX, Hygienespülung, Piezo-Taster, CNX Bus 30V/DC, Thermostat, DN15



CONPRIMUS Duschpaneel Edelstahl

Duschpaneel mit elektronisch geregelter Mischeinrichtung, inklusive Verbrühungsschutz für Wandmontage. Zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser. Einsatzbereich im Neubau und Sanierung in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen.

- Vorinstallierte elektronische Mischeinheit Thermostat-E
- Proportionalventil Mischeinheit auf Brausekopfhöhe
- elektronischer Verbrühschutz
- elektronische Bedieneinheit E-Control, Dreh-/Drückknopf für Misch- und Start/Stop-Funktion
- Temperaturverstellung mit LED-Anzeige
- nicht lineare Temperaturverstellung
- einstellbare Duschstart-Temperatur
- zeitlich einstellbare Memory-Temperatur bei Duschstopp
- für Brauseköpfe mit Steckanschluss vorgerüstet
- elektronische Hygienespülung
- elektronische Kaltwasserspülung
- elektronische thermische Desinfektion über CNX
- Einbindung in das CNX Wassermanagement-System
- Steuerung über Service APP möglich
- Komponenten für Anschluss von oben oder von hinten im Lieferumfang
- inkl. Befestigungsmaterial

Netzanschluss (Einzel- und Mehrfachinstallation):

Stromversorgung über 24V/DC-Netzteil für Aufputzversion in Installationsdose

Ausführung:

Hygienespülung:

Die Hygienespülung kann durch die Programmierung über den Piezotaster vorgenommen werden: 12, 24 oder 72 h, deaktivierbar. Eingebunden in das CNX Wassermanagement-System kann die Hygienespülung durch die Parametereinstellungen pro Dusche oder Duschen-Gruppe als Intervall- oder Kalenderfunktion eingestellt sowie deaktiviert werden.

Kaltwasserspülung:

Die Kaltwasserspülung kann – eingebunden in das CNX Wassermanagement-System – durch die Parametereinstellungen pro Dusche oder Duschen-Gruppe als Intervall- oder Kalenderfunktion

eingestellt sowie deaktiviert werden.

Reinigungsstopp:

Der Betriebsstopp (Reinigungsstopp), Unterbrechung der Duschfunktion, kann – eingebunden in das CNX Wassermanagement-System – durch die Parametereinstellungen pro Dusche oder Duschen-Gruppe als Kalenderfunktion eingestellt werden.

Thermische Desinfektion:

Die thermische Desinfektion kann – eingebunden in das CNX Wassermanagement-System – durch die Parametereinstellungen pro Dusche oder Duschen-Gruppe als Kalenderfunktion eingestellt werden.

Wasserlaufzeiten:

Die Wasserlaufzeiten der Duschfunktion können – über Piezotaster oder eingebunden in das CNX Wassermanagement-System – durch die Parametereinstellungen pro Dusche oder Duscharmaturen-Gruppe eingestellt werden.

Hinweis:

Handbrause muss separat bestellt werden, Abbildung exemplarisch

Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: DN15,
Bedienung: Piezo-Taster,
Mischung: Thermostat,
Stromversorgung: CNX Bus 30V/DC,
Hygienespülung: Hygienespülung,
Reinigungsstopp: Reinigungsstopp CNX,
Thermische Desinfektion: Thermische Desinfektion über CNX,

Technische Daten:

Technische Daten

Anschlussspannung (Netz, Mehrfachinstallation): 24 V/DC

Betriebsdruck: 2,5 – 5,0 bar

Wassertemperatur Normalbetrieb (max.): 70 °C

Wassertemperatur therm. Desinfektion: kurzzeitig, zur therm. Desinfektion, 80 °C

Durchflussmenge DN15: 0,15 l/s (Durchflussmengenregler)

Wasserlaufzeit Einstellbereich: 3 - 180 s

Wasserlaufzeit Werkseinstellung: 30 s

Hygienespülung Einstellbereich: werkseitig deaktiviert, 24, 48 oder 72 h, einstellbar über Piezo-Taster oder Service APP

Voreingestellte Temperaturen: Stand-by-Temperatur bei Auslösen des Piezo-Tasters 38 °C (per E-Control-Drehung von 100 % Kalt bis max. 43 °C regelbar (Temperaturbereich). Bei Ausfall der Kaltwasserleitung wird beim Erreichen von 48 °C der Wasserfluss gestoppt (Werkseinstellung – über Service APP einstellbar, maximale Wassertemperatur beachten)

Memory-Temperatur Einstellung: nach Ende der Duschzeit (oder Stopp durch erneutes Betätigen des Piezo-Tasters) bleibt die eingestellte Temperatur für 30 s gespeichert
Elektronische Schutzart: IP68
Abmessungen (BxHxT): 220x1400x40 mm