


## Dachablauf SuperDrain 64 H PVC, beheizt, DN 70

Artikelnummer: 671196

GTIN: 4001636671196

Rabattgruppe: 10



### Beschreibung:

Dachablauf SuperDrain 64 H PVC, beheizt, DN 70

nach DIN EN 1253

für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung, mit extra breitem Flansch zum Anschluss von PVC-Dachbahnen

#### Ausführung:

- SuperDrain-Einsatz
- Ablaufgehäuse wärmegedämmt
- Ablaufstutzen DN 70 seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Laubfangkorb, verschraubt

#### Material:

PVC

H = Dachablauf beheizbar

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft

Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt

Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.

Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.

### Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Auslass-richtung	Min. Ablaufleis-tung nach Norm	Anstau-höhe nach Norm	Ablauf-leistung bei An-stauhöhe 5 mm	Ablauf-leistung bei An-stauhöhe 15 mm	Ablauf-leistung bei An-stauhöhe 25 mm	Ablauf-leistung bei An-stauhöhe 35 mm	Ablauf-leistung bei An-stauhöhe 45 mm	Ablauf-leistung bei An-stauhöhe 55 mm	Ablauf-leistung bei An-stauhöhe 65 mm	Ablauf-leistung bei An-stauhöhe 75
DN 70	seitlich	12,00 l/s	55,00 mm	0,45 l/s	1,85 l/s	3,90 l/s	9,15 l/s	15,80 l/s	<b>18,40 l/s</b>	18,40 l/s	18,40 l/s

### Ersatzteile: