


ultra Urinalarmatur Unterputz U18, Rahmen: chrom/Glas: schwarz, mit IR-Sensor, VARIOconnect, Edelstahl



ultra Urinalarmatur Unterputz U18, mit IR-Sensor – Fertigmontageset

Berührungslose, elektronisch gesteuerte Urinalarmatur für Unterputzmontage:

- Frontplatte: gehärtetes Glas: schwarz
- Halterahmen: Messing verchromt
- Doppel-Infrarot-Sensorik (vollautomatische Einstellung!), Mikroprozessor-Elektronik
- funktionssicheres Magnetventil ROBUST (druckstoßarm)
- dynamischer Sensor: optimiert laufend die bestmögliche Reichweite
- Kurz-Aus (Reinigung) und Kurz-Ein (Nachspülen) (mit Touch auslösbar)
- Spültdauer und Sensorempfindlichkeit (mit Touch einstellbar)
- 24- oder 48-Stunden-Zwangsspülung und Vorspülung (mit Touch aktivierbar)
- variable Installation durch Kombination mit Rohmontageset (U2L, U3L) (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Einbindung in CNX Wassermanagement-System möglich
- Service APP kompatibel: Kontrolle der gespeicherten Betriebsdaten, Einstellungen und Steuerung der Funktionen



Eigenschaften:

Material: Edelstahl,
Bedienung: mit IR-Sensor,
Stromversorgung: VARIOconnect,
Farbe: Rahmen: chrom/Glas: schwarz,
Ausführung: Endmontageset,
Material / Farbe: Graphit,

Technische Daten:

Technische Daten
VARIOconnect: für Einzel- und Mehrfachstromversorgung und Datenverbindung

Betriebsdruck: 0,3 - 10,0 bar
Durchflussmenge (ca.): 20 l/min (3 bar)
Schmutzsieb: 0,5 mm Maschenweite
Sensorempfindlichkeit: permanent automatisch selbsteinmessend

Spültdauer (ca.): 7 s voreingestellt (mit Touch 2 – 30 s veränderbar)

Kurz-Aus (ca.): 2 min (fixiert)

Verweilzeit (ca.): 10 s (fixiert)

Normen: DIN EN 200; CE

Abmessungen (BxHxT): 119x139x6 mm