



CONHEAD Regenbrausekopf SHORTY, Wandmontage, Messing verchromt, DN15



CONHEAD Brausekopf SHORTY, DN15

Regenbrausekopf SHORTY

- zur Wandmontage
 - verstellbarer Strahlwinkel 11° bis 21°
 - Durchflussmengenregler 9 l/min (6 l/min durch Austausch möglich)
 - leichte Reinigung durch herausnehmbaren Brauseboden
 - vandalengesichert, suizidhemmend
 - feststehender Brausekopf
 - Steckanschluss und Adapter aus Messing
 - verchromt
- Schwere massive Ausführung aus Messing verchromt
 - Brauseboden aus glasfaserverstärktem Kunststoff und Antikalkdüsen mit nicht sichtbarer, diebstahlsicherer Befestigung
 - Normalstrahl, mit verstellbarem Strahlneigungswinkel, aerosolarm
 - Steckanschluss aus Messing, mit integriertem Durchflussmengenregler

Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: DN15,
Strahlneigungswinkel: 11° bzw. 21°,
Material: Messing verchromt,
Montage: Wandmontage,

Technische Daten:

Anschluss: G 1/2 B
Durchflussmenge: 0,15 l/s (Wassermengenregler)
Mindestfließdruck: 1,0 bar
Wassertemperatur (max.): 75 °C
Ausladung: 45 mm
Strahlneigungswinkel: 11° bzw. 21°