




EAN: 4015474271357  
[static.hansa.com/01692183](https://static.hansa.com/01692183)



- Küche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, gegossen
- Kristallklarer Laminarstrahl
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- HANSAECO  $\varnothing 4.8$  Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- S-Anschlüsse, Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)



## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	6.0 l/min
Durchfluss bei 3 bar	12.0 l/min

### Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Installationsabstand	150 ± 15 mm
Ausladung	300 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing


### Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschkategorie	I (ISO 3822)

### Zulassungen und Deklarationen

KIWA	K6116/08
ABP	PA-IX 10132/IA
Konformitätserklärung	DoC



3/3