


Geberit FlowFit Anschluss für Eurokonus, mit Überwurfmutter



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum Anschließen von Heizkörpern und Heizkörperventilen
- Ausschließlich für Gewinde mit einem Innendurchmesser \leq d geeignet, siehe Tabelle
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

- Unverpresst undicht
- Vernickelt
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzhülle

Technische Daten

Werkstoff | Bleifreie Siliziumbronze (CuZn21Si3P)

Eigenschaften

- Pressindikator

| Art.-Nr. | DN | d, ø | G | L | Z | SW | VE2 | VE3 |
|--------------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 619.261.22.1 | 15 / 20 | 20 mm | 3/4 " | 6.5 cm | 2.3 cm | 27 mm | 2 St. | 10 St. |

Zubehör

- Geberit FlowFit Abdeckung für Pressanschluss



- Nicht für Trinkwasser geeignet