

## CONBOX Rohmontageset Dusche Unterputz, ohne Thermostat, DN20



CONBOX Rohmontageset Dusche Unterputz, DN20

Rohmontageset für mechanische und elektronische Duscheinrichtung, ausgeführt als Unterputz-Dusche ohne Thermostat in Nennweite DN20. Einsatzbereich im Neubau und Sanierung in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen.

Bestehend aus:

- Unterputzkasten CONBOX
- Wandeinbaugehäuse: ABS, Abmessungen (BxHxT mind.): 232x272x96 mm, selbsttragend
- Befestigungslaschen für bauseitiges Befestigungsmaterial mit maximalem Durchmesser 8 mm
- auf Fliesenvorderkante ablängbarer Wanddurchdringungsdurchmesser 230 mm, Kondenswasserablaufschraäge
- abgedichteter Zu- und Abgang aus Messing, Zugang mit Vorabsperrventilen R 3/4
- Einbautiefe mit Fertigmontageset: 100 -110 mm
- Spülstück: gemäß DIN 1988-2 bzw. DIN EN 806-2, wasserlos und hygienisch auf Dichtheit geprüft
- Bauschutzstopfen: EPS, Abmessungen ( $\varnothing \times T$ ): 226x40 mm
- Dichtmanschette: PE, Abmessungen (BxH): 400x400 mm, mit flexibler Dehnzone gemäß DIN 18534-3
- Anschluss an Kalt- oder vorgemischem Wasser

### Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: DN20,  
Mischung: ohne Thermostat,