


# Aufsatzytensysteme für Abscheider

## Produktinformationen

- Rahmen aus Beton
- Lichte Weite: Ø 600 mm
- Abdeckung geruchsdiert verschlossen
- Belastungsklassen
  - A 15
  - B 125
  - D 400
- Hinweis: immer 2 Stück pro LipuLift notwendig (zwei Dome)



## Technische Daten zum Artikel 3300.14.01

	Beschreibung	Gewicht [kg]
<b>Klasse: A 15</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Abdeckung aus Beton/Gusseisen</li><li>■ Inkl. Aufsatztück aus Polyethylen</li><li>■ Zulaufiefen (T) Fettabscheider LipuMax-P<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> NS 2/SF200; NS 2/SF400; NS 4/SF400; NS 4/SF800: 720 – 1020 mm</li><li><input type="checkbox"/> NS 5,5/SF550; NS 5,5/SF1100; NS 7/SF700; NS 8,5/SF850; NS 10/SF1000: 745 – 1045 mm</li></ul></li><li>■ Zulaufiefen (T) Fettabscheider mit integrierter Pumpstation LipuLift-PF<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> NS 4: 945 – 1225 mm</li><li><input type="checkbox"/> NS 7/10: 970 – 1250 mm</li></ul></li><li>■ Zulaufiefen Stärkeabscheider FapuMax-P<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> NS 1: 760 – 1040 mm</li><li><input type="checkbox"/> NS 2 – NS 3: 785 – 1065 mm</li></ul></li></ul>	170