


Rinnenkörper, Einbauhöhe Oberkante Estrich: 57 – 128 mm (200 mm)

Produktinformationen zur Produktgruppe


ACO Produktvorteile

- Minimale Bauhöhe: 57 mm
- Erfüllt alle Schallschutzstufen (SSt I-III gemäß VDI 4100: 2012)
- Erfüllt höchste Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß DIN 18534
- Hohe Ablaufleistung
- Voller Zugang zur Rohrleitung zur optimalen Reinigung
- Werkseitig angeschweißten Topf



- Material: Aus Edelstahl
 - ☐ Gebeizt
 - ☐ Matt schwarz beschichtet
- Produktklasse A (geprüft nach den Anforderungen der DIN EN 1253-1)
- Belastungsklasse: K3 (geprüft nach den Anforderungen der DIN EN 1253-1)
- Schallschutz: Schallschutzzubehör im Lieferumfang enthalten
- Montage: einbaufertig
- Fliesenrahmen:
 - ☐ Höhe 12 mm
- Einbauhöhen (Sperrwasserhöhe 25 mm)
 - ☐ Bis OK Estrich: 57 – 128 mm
 - ☐ Gesamt: 69 – 140 mm
- Sichtbare Breite: 64 mm
- Stutzensausführung DN 40:
 - ☐ Geeignet für alle Steckrohrmuffensysteme
- Abflusswerte (geprüft nach den Anforderungen der DIN EN 1253-1):
 - ☐ 0,56 l/s bei WS25 mit 10 mm Aufstau
 - ☐ 0,62 l/s bei WS25 mit 20 mm Aufstau
- Geruchsverschluss: 2-teilig, herausnehmbar
- Flanschausführung: fest angeformt, werkseitig angebrachter Dichtmanschette, mit 60 mm Überlappung

Technische Daten zum Artikel 9010.85.87

	Bezeichnung	Abmessungen		
		L1	L2	B
		[mm]	[mm]	[mm]
	Ohne Aufkantung, inkl. Designrost "Black"	885	945	130