

Muli-Max mono/duo – Belastungsklasse: A 15

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Gesamteinbautiefe bis 3000 mm
- Zulauftiefe max. 2225 mm
- Pneumatische Niveauschaltung für hohe Betriebssicherheit
- Auftriebssicher gegen Grundwasserstand bis 0,675 m ab Gelände-OK (GOK)
 - Optional: Fuß für Auftriebssicherheit komplett bis Gelände-OK (GOK)
- Einbau ohne bauseitige Betonmaßnahmen
- Begehbar


- Anwendungsbereiche
 - Ein- und Mehrfamilienhäuser
 - Bürogebäude
 - Industriegebäude
 - Druckentwässerung
- Einzel oder Doppelpumpstation zum Erdeinbau aus Polyethylen
- Geprüft gemäß DIN EN 12050
- Mit Überwasserkupplungs-Automatik
 - Passend für ACO Passavant Tauchmotorpumpen
- Druckleitungsabgang aus PE-HD Druckleitungsanschluss DN 50 ($\varnothing 63$ mm), mit Kugelhahn und Klemmverschraubung 63x63 mm außen
- Einbauhöhe: 1906 mm
- Maße von Oberkante Schachtabdeckung bis Mitte Druckleitung: 856 mm (Variante ohne Aufsatzstück)
- 2x Zulauf DN 150, Maß von Oberkante Schachtabdeckung bis Mitte Zulauf: 1131 mm, 1x Dichtung im Lieferumfang
- 2x Zulauf DN 100, Maß von Oberkante Schachtabdeckung bis Mitte Zulauf: 1131 mm
- 2 Anschlussstutzen DN 100 für Kabelleerrohr/Entlüftung Anschlusshöhe: 476 mm von Oberkante Schachtabdeckung bis Mitte Stutzen
- Anschlussstutzen mit Muffe R $\frac{1}{2}$ " für Spülanschluss/Vakuumbrecher (Zubehör)
- Schachtabdeckung (lose aufgelegt)
 - Belastungsklasse: A 15
 - Lichte Weite: 600 mm gemäß DIN EN 124
 - Ohne Entlüftung
 - Inkl. Aushebeschlüssel
- Passende Tauchpumpen Mono/Duo
 - Tauchpumpen



Technische Daten zum Artikel 0178.13.80

Typ	Beschreibung	Höhe [mm]	Nutzvolumen		Gewicht [kg]
			Bis [l]	[kg]	
Mono	■ Deckel: lose aufgelegt	1910	270	172	

Abmessungen



Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
		[kg]	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Pumpen bis 5,5 kW ■ Steckerfertig mit 1,5 m Anschlusskabel ■ CEE 16-Stecker mit Phasenwender ■ 20 m pneumatischer Steuerleitung 10 x 1,5 mm ■ Staudruckglocke ■ Kabeldurchführung ■ Betriebsspannung: 400 V ■ Frequenz: 50/60 Hz ■ Steuerspannung: 230 V/AC ■ Leistungsaufnahme im Ruhebetrieb: max. 8 VA ■ Temperaturbereich: -20 bis +60 °C ■ Schutzart IP 54 	<input checked="" type="checkbox"/> Multi-Max <input type="checkbox"/> Mono-Anlage	4,0	
 Schaltgerät ACO Multi Control Mono			0178.63.79
 Schaltgerät ACO Multi Control Mono Professional inkl. Staudruckglocke Mit Modbus RTU - Funktionalität zum Anschluss an die Gebäudeleittechnik			0178.64.38
 Lufteinperlung <ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Erhöhung der Betriebssicherheit (bei Schwimmdeckenbildung, z.B. bei Fettabscheidern) ■ Für pneumatische Niveauschaltung (Staudruckglocke) ■ Kleinstkompressor <ul style="list-style-type: none"> □ Anschluss: 230 V □ Steckerfertig ■ Mit T-Einschraubverschraubung ■ Mit Rückschlagventil 	Muli-Max; Powerlift-P; Muli-Flex	0,6	0150.25.45

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=0178.13.80>