


lino SofTouch Standarmatur Selbstschluss ohne Mischung, verchromt, verchromt, mechanische Druckkartusche, ohne Mischung, G3/8



Selbstschlussarmatur ohne Mischung

Hydraulisch gesteuerte Selbstschlussarmatur:

- Leichtgängige, mechanisch, hydraulisch gesteuerte Selbstschlussarmatur
- Laufzeit 6 -10 s bei einer üblichen Betätigungsduer von 0,2 s
- funktionssichere Druckkartusche
- vandalismeschützte Hydraulikkartusche durch begrenzten Betätigungswege der Betätigungsplatte
- zum Anschluss an Kaltwasser und Warmwasser
- Gehäuse und Betätigungsplatte: Edelstahl verchromt



Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: G3/8,
Bedienung: mechanische Druckkartusche,
Mischung: ohne Mischung,
Ausladung (x): 220 mm,
Farbe: verchromt,

Technische Daten:

Technische Daten

Betriebsdruck: 0,5 - 10,0 bar

Durchflussmenge: 6 l/min (3 bar)

Wassertemperatur (max.): 80 °C

Auslösekraft (max.): 15 N (unabhängig vom Betriebsdruck)

Druckschläuche: ca. 350 mm

Eckventilanschlüsse: G 3/8"

Schmutzsiebe: 0,5 mm Maschenweite

Strahlwinkel: 40 °

Auslaufhöhe: 73 mm

Ausladung: 90 mm

Normen: DIN EN 200, DIN EN 816; CE