


Mit Flanschabdichtung

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Direkter Einbau in die Bodenplatte
- Einfache Montage durch integrierten Rost-rahmen
- Robuste Bauform
- Geeignet für Abdichtung durch Bodenbelag
- Beständig gegen Öle, Benzine und Diesel



- Boden- und Kellerabläufe geprüft gemäß DIN EN 1253-1
- Aus Gusseisen
- Mit Anstrich (Transportschutz)
- Baustoffklasse A1
- Mit Geruchsverschluss
- Für Anschluss an SML Rohr geprüft gemäß DIN 19522/DIN EN 877

Technische Daten zum Artikel 5095.18.11

| Werkstoff | Nennweite | Flanschausführung | Stutzenneigung | Aussparung | Beschreibung | Oberfläche | Gewicht |
|-----------|-----------|---------------------------|----------------|------------|--|--------------|---------|
| | | | | [mm] | | | [kg] |
| Gusseisen | DN 100 | Mit Pressdichtungsflansch | 1,5° | 260 x 420 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Keller-Ablaufkörper ■ Herausnehmbarer Schmutzfang □ Aus PE hart ■ Mit Sickeröffnung ■ Abflusswert: 2 l/s | Mit Anstrich | 25,9 |