

VSH Shurjoint Nutsystem spr kurzradius T-Stück a/a/a 76,1 rot

Das VSH Shurjoint Modell 903 ist ein T-Stück mit einem kurzen Radius und drei Nuten.

VSH Shurjoint-Nutrohrsysteme bestehen aus einer breiten Palette von Nutenkupplungen, Fittings und Ventilen für Heizung, Druckluft und Industrie.


VSH Shurjoint ist weniger arbeitsintensiv, sicherer, sauberer und liefert eine gleichbleibende Verbindungsqualität.

- VSH Shurjoint lässt sich perfekt mit anderen VSH-Systemen wie VSH XPress, VSH SudoPress und VSH PowerPress kombinieren
- das Sortiment 'Aalberts Intergrated Piping Systems' umfasst ein voll integriertes System von 6 mm bis 104 "

VSH Shurjoint bietet eine große Auswahl an genuteten Formstücken an. Um vielfältige Einsatzmöglichkeiten zu gewährleisten, sind diese Formstücke in zahlreichen unterschiedlichen Bauweisen und Konfigurationen erhältlich. Genutete VSH Shurjoint Formstücke wurden entsprechend den Anforderungen nach ASTM F1548-01 und ANSI/AWWA C606-04 entwickelt. Für Rohgrößen, die durch diese Standards nicht abgedeckt werden, verweisen wir in unserem Katalog auf geführten verfügbaren Nutspezifikationen. Die meisten Formstücke sind aus Kugelgraphitguss entsprechend ASTM A536 Gr. 65-45-12. Einige Modelle und Größen werden aus segmentgeschweißtem Stahl gefertigt. Die Formstücke sind orange oder rot lackiert und in feuerverzinkt erhältlich. Die Druckstufen entsprechen den eingesetzten Kupplungen und/oder Rohren.

Produktanwendung:

Sprinkler, Trockene Hauptfeuerlöschleitung



Nummer 109030029002

Type 903

Produkteigenschaften

Werkstoff des Anschlusses 1	Gusseisen	Winkel	90 Grad
Werkstoffgüte Anschluss 1	ASTM A536 65-45-12	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	76,1 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 1	lackiert	Rohraußendurchmesser Anschluss 2	76,1 Millimeter
Werkstoff des Anschlusses 2	Gusseisen	Rohraußendurchmesser Anschluss 3	76,1 Millimeter
Werkstoffgüte Anschluss 2	ASTM A536 65-45-12	Länge Anschluss 1	76 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 2	lackiert	Arbeitslänge Anschluss 1	76 Millimeter
Werkstoff des Anschlusses 3	Gusseisen	Länge Anschluss 2	76 Millimeter
Werkstoffgüte Anschluss 3	ASTM A536 65-45-12	Arbeitslänge Anschluss 2	76 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 3	lackiert	Länge Anschluss 3	76 Millimeter
Ausführung	T-Stück	Arbeitslänge Anschluss 3	76 Millimeter
Reduzierend	✗		
Mehrteilig	✗		
Systemgebunden	✗		
Nenndurchmesser Anschluss 1	DN 65		
Anschluss 1	Nut		
Nenndurchmesser Anschluss 2	DN 65		
Anschluss 2	Nut		
Nenndurchmesser Anschluss 3	DN 65		
Anschluss 3	Nut		
Zugfest	✓		
Gaszulassung QA	✗		
Mit Dichtungsmaterial	✗		
KIWA-Prüfsiegel	✗		

Mit Entleerungsventil	✗
Mit Entlüfter	✗
Mit Stoßnocken	✗
VdS-geprüft	✓
Verschlossen	✗
Mit Verbindungsanzeige	✗
FM-Prüfung	✓
LPCB-Prüfung	✓
ULC-Qualitätskennzeichen	✓
UL-Prüfung	✓
VdS-geprüft	✓
DVGW-Siegel für Gas	✗
DVGW-Siegel für Wasser	✗
KIWA-Prüfsiegel	✗
Gastec QA Prüfung	✗
KOMO-Prüfsiegel	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗