

Gefäßanschlusskombination GAK - Stahl



Benefits

- Montagevorteil durch vorgefertigte, dichtgeprüfte Baugruppe
- Servicefreundlich: Entlüfter und Ausdehnungsgefäß auswechselbar ohne Entleerung



Anwendung

Zum Anschluss von Membran-Ausdehnungsgefäßen bis 50 l für geschlossene Heizungsanlagen nach EN 12828 bis zu einer Leistung von 50 kW.

Ausführungen

Art.-Nr.

Gefäßanschlusskombination GAK-ST G¾ AG 3 bar KV, Stahl

77470

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung

Vormontierte Kombinationsarmatur, bestehend aus:

Armaturenräger aus Stahl mit beigelegtem Kappenventil zum Anschluss des Membran-Ausdehnungsgefäßes

Bauteilgeprüfem Sicherheitsventil

Heizungsmanometer mit rotem Markierungszeiger

Schnellentlüfter (12 bar), montiert über selbstdichtendem Montageventil



Technische Daten

Anschlüsse

Kessel: G $\frac{1}{4}$ AG

Ausdehnungsgefäß: G $\frac{1}{4}$ IG

Temperatureinsatzbereich

Medium: Max. 120 °C

Maße (mit Isolation)

B x H x T: 275 x 270 x 70 mm

Armaturenträger

Material: Stahl verzinkt

Ausladung: 258 mm

Membran-Sicherheitsventil MS

Eingang x Ausgang: G $\frac{1}{2}$ x G $\frac{1}{4}$

Dichtung: Teflonring, drehbar eingedichtet

Ansprechdruck: 3 bar

Wärmeleistung: 50 kW

Heizungsmanometer

Rohrfedermanometer

Anzeigebereich: 0/4 bar

Sichtscheibe: Mit rotem Markenzeiger

Durchmesser: 63 mm

Anschluss: G $\frac{1}{4}$ radial

Schnellentlüfter mit Aquastop

Eingang: G $\frac{3}{8}$

Nenndruck: 12 bar

Lieferumfang

- Gefäßanschlusskombination GAK
- Montagezubehör: Schrauben, Unterlegscheiben, Dübel
- Kappenventil (nicht montiert)