


Aufsatzstücke Multi-Flex

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

- Höhenverstellbar sowie drehbar
- Ansprechendes Voronoi- Design
- Je nach Modell für fäkalienfreies und/oder fäkalienhaltiges Abwasser einsetzbar

- Passend für:
 - Abwasserhebeanlage Multi-Flex-PE
- Abdeckung "Voronoi-Design"
 - Geruchdicht verschraubt
 - Belastungsklasse: L15 (für leichten Fahrverkehr)
 - Deckelabmessungen: 655x655 mm
 - Variante mit oder ohne Bodenablauf
- Variante aus PE und Edelstahl erhältlich
- Mit Lippendichtung
- Höhenverstellung: 70-205 mm
- Gesamteinbautiefe mit Multi-Flex-PE Behälter: 1070 – 1205 mm



Technische Daten zum Artikel 1204.00.21

Typ	Werkstoff	Anwendungsbereich	Produktausführung	Klasse
Aufsatzstück für Verbundabdichtung aus Edelstahl mit Voronoi- Abdeckung, Zwischendeckel und Zubehör	Edelstahl/PUR	Hebeanlagen für fäkalienhaltiges Abwasser	Ohne Bodenablauf und Siphon	A 15