


Datenblatt



UP-Verteilerschrank

Einbautiefe von 110–150 mm

- für Fonterra-Flächentemperierung
- geeignet für Heizkreisverteiler DN25 Modell 1010
- höhenverstellbar von 675–855 mm, Rahmenhöhe 547 mm, Abschlussblende 109 mm

Ausstattung

Rahmen und Tür, Abschlussblende abnehmbar für sichere Rohrführung im Anschlussbereich, Universalhalterung für Heizkreisverteiler

Hinweis

Bei Verwendung der Fonterra Smart Control-Basiseinheit CO in Verbindung mit der Fonterra Smart Control-Relaisbox, ist mind. der Verteilerkasten Typ 560 (bis max. 5 Verteilerabgängen) zu wählen! Ab 6 Verteilerabgängen ist der Typ 700 zu wählen!

Modell 1294

Artikel 610 289



Eigenschaften

Typ	560	
Länge 1	L1	535
Länge 2	L2	595
Verteileranschluss waagerecht	Vw	≤7
Verteileranschluss senkrecht	Vs	≤4
Verteileranschluss + Zonenventil waagerecht	VZ	≤6
Verteileranschluss + WMZ waagerecht	VWw	≤3
Verteileranschluss + Differenzdruckregler waagerecht	VD	≤4
Verteileranschluss mit Regelstation Modell 1254.2	VR	≤4

Datenblatt



UP-Verteilerschrank
Einbautiefe von 110–150 mm
Modell 1294
Artikel 610 289

Eigenschaften

Gewicht	10430 g
Volumen	70356 cm ³
Werkstoff	Stahlblech feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL 9016