

## Broen Ballofix mini Kugelhahn ohne Griff i/i G3/4" (DN15R) Cr



Die B3800 Broen Ballofix Mini-Kugelhähne sind hochwertige, kompakte Kugelhähne in hoher Verarbeitungsqualität. Das Design und die verwendeten Materialien, garantieren einen reibungslosen Betrieb, auch nach mehreren Jahren der Nutzung. Die Griffe sind in verschiedenen Farben erhältlich, so dass eine Farbcodierung möglich ist. Durch das breite Sortiment ist für jede Anwendung eine optimale Ausführung verfügbar.

- Broen Ballofix Kugelhähne können mit einem Schraubendreher oder einem Ballofix Griff bedient werden
- wir empfehlen, Ballofix Kugelhähne zweimal im Jahr zu öffnen und zu schließen & nbsp; um eine optimale Funktion zu gewährleisten

Ballofix Minikugelhahn aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164 oder aus DR-Messing, Werkstoff-Nr. CW626N nach DIN EN 12164. Dimension DN 10 bis DN 25. Oberfläche blank oder verchromt. Innengewinde nach DIN EN 10226-1, Außengewinde nach ISO228/1. Lieferung ohne Griff, Betätigung mit Schraubendreher möglich.

### Produktanwendung:

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft



**Nummer 6000271**

Type B3800

## Produkteigenschaften

|                                   |                                        |                                      |                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Werkstoff des Gehäuses            | Messing                                | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 120 Grad Celsius     |
| Werkstoff des Gehäuses            | Messing                                | Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -20 Grad Celsius     |
| Werkstoffgüte                     | Messing CW625N (CuZn35Pb1,5AlAs)       | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)      | -20 120 Grad Celsius |
| Oberflächenschutz Gehäuse         | verchromt                              | Länge Anschluss 1                    | 29,1 Millimeter      |
| Material Kugeldichtung            | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) | Arbeitslänge Anschluss 1             | 14,7 Millimeter      |
| Material Kugel                    | Messing                                | Länge Anschluss 2                    | 27,1 Millimeter      |
| Material Spindel                  | Messing                                | Arbeitslänge Anschluss 2             | 13,1 Millimeter      |
| Material primäre Spindeldichtung  | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) | Ventilwinkel                         | 0 Grad               |
| Nenndurchmesser Anschluss 1       | 3/4 Zoll (20)                          | Schlüsselweite                       | 32 Millimeter        |
| Anschluss 1                       | Innengewinde zylindrisch (BSPP)        |                                      |                      |
| Mit Kupplungsanschluss 1          | ✗                                      |                                      |                      |
| Nenndurchmesser Anschluss 2       | 3/4 Zoll (20)                          |                                      |                      |
| Anschluss 2                       | Innengewinde zylindrisch (BSPP)        |                                      |                      |
| Mit Kupplungsanschluss 2          | ✗                                      |                                      |                      |
| Dichtung                          | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |                                      |                      |
| KIWA-Prüfsiegel                   | ✓                                      |                                      |                      |
| Druckstufe Artikel                | PN 10                                  |                                      |                      |
| Genehmigt von der NCP             | ✗                                      |                                      |                      |
| Druckstufe Flansch                | PN 10                                  |                                      |                      |
| VdS-geprüft                       | ✗                                      |                                      |                      |
| Mit Entleerungsventil             | ✗                                      |                                      |                      |
| Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss) | ✗                                      |                                      |                      |
| Mit Rückschlagklappe              | ✗                                      |                                      |                      |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Mit Filter               | ✗              |
| DVGW-Siegel              | ✗              |
| Mit Thermometer          | ✗              |
| Ausführung               | gerade         |
| Mit Dämmschale           | ✗              |
| FM-Prüfung               | ✗              |
| UL-Prüfung               | ✗              |
| ULC-Qualitätskennzeichen | ✗              |
| Oberflächenschutz        | verchromt      |
| LPCB-Prüfung             | ✗              |
| Medizinisch sauber       | ✗              |
| Fettfrei                 | ✗              |
| Bedienung                | Schraubschlitz |
| Gehäusekonstruktion      | 1-teilig       |
| Volldurchgang            | ✗              |
| VdS-geprüft              | ✗              |
| DVGW-Siegel für Gas      | ✗              |
| DVGW-Siegel für Wasser   | ✗              |
| KIWA-Prüfsiegel          | ✓              |