

CONBASE SLIM Dusche AP Rosette rund Piezo, Batterie, DN15, Netzbetrieb, Thermostat



CONBASE SLIM Aufputz, Edelstahl, Piezo-Taster, DN15

Elektronische Duscheinrichtung, ausgeführt als Aufputzvariante. Ohne Mischeinrichtung, zum Anschluss an Kalt- oder vorgemischtes Wasser. Einsatzbereich im Neubau und Sanierung in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen.

- Wasserstrecke für Installation in abgehängter Decke
- Abdeckung: Edelstahl 1.4301, alle sichtbaren Oberflächen: Edelstahl gebürstet
- Wasserstrecke mit Magnetventil 6 V/DC ROBUST, bistabil, DN15
- elektronische Bedienung der DusCHFunktion über Piezo-Taster mit Start/Stopp-Funktion; Piezo-Taster: Farbring rot
- Wasserlaufzeit der DusCHFunktion einstellbar
- Nutzungsabhängige Intervall-Hygienespülung gegen Stagnation
- Steuerung über die Service APP möglich (BLE Converter ist separat zu bestellen)
- Einbindung in das CNX Wassermanagement-System möglich (CNX Converter ist separat zu bestellen)

Eigenschaften:

Mischung: Thermostat,
Stromversorgung: Netzbetrieb,

Technische Daten:

Technische Daten

Anschlussspannung (Batterie): 6 V/DC

Betriebsdruck: 1,5 - 5,0 bar

Durchflussmenge DN15: 0,15 l/s

Wasserlaufzeit Einstellbereich: 3 - 180 s

Wasserlaufzeit Werkseinstellung: 30 s

Hygienespülung Einstellbereich: 12, 24 oder 72 h, deaktivierbar über Einstellung am Piezo-Taster

Hygienespülung Werkseinstellung: 12 h nach letzter

Wasserflussauslösung, 30 s Wasserlaufzeit

Anschluss: IG 3/8

Elektronische Schutzart: IP68

Abmessungen (ØxT): 80x27 mm