


CONGENIAL Duschpaneel AVW, Reinigungsstopp ohne, ohne Ablage, ohne TD, Hygienespülung Schlüsselschalter, Piezo-Taster, Netzbetrieb, Thermostat, DN15



CONGENIAL Duschpaneel AVW, für Brausekopf

Elektronische Duscheinrichtung, ausgeführt als Duschelement in Nennweite DN15. Mit thermostatischer Mischeinrichtung zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser. Einsatzbereich im Neubau und Sanierung in öffentlichen, halb öffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen.

- Duschpaneel, Ausführung mit Montagerahmen zur Aufnahme der Wasserstrecke, inklusive Befestigungsmaterial
 - Montagerahmen: Edelstahl 1.4301
 - Multifunktionswerkzeug für Wartungsarbeiten
 - adaptive Multifunktions-Wasserstrecke CONGENIAL mit Magnetventil 6 V/DC ROBUST, bistabil
 - Upgrade- und Umrüstfunktionalitäten
 - Armaturenkörper: entzinkungsbeständiges Pressmessing, als hochwertige Thermostat batterie, Thermostatgriff: Messing verchromt
 - sichtbare Komponenten aus massivem, hochglanzverchromtem Messing, mit Sicherheitsanschlag
 - Wahlmöglichkeit des Temperatureinstellbereichs
 - integrierte Rückflussverhinderer im Bypass und Rückflussverhinderer und Siebkartuschen für Wasserzuläufe
 - alle Funktionsteile ohne Ausbau des Armaturenkörpers bei Wartungsarbeiten von vorne demontierbar
 - elektronische Bedienung der Duschfunktion über Piezo-Taster mit Start/Stopp-Funktion; Piezo-Taster: Farbring rot, Rosette hochglanzverchromt
 - Wasserlaufzeit der Duschfunktion einstellbar
 - Nutzungsabhängige Intervall-Hygienespülung gegen Stagnation

Ausführung:

Haubenausführung:

Ohne fugenlos integrierter Seifenablage.

Hygienespülung Schlüsselschalter (Netz):

Die Hygienespülung kann bei elektronischen Duschen durch die Programmierung über den Piezo-Taster pro Dusche vorgenommen sowie durch Betätigung eines Schlüsselschalters direkt ausgelöst werden.

Hinweis:

Bei Anbindung über die Service APP ist der BLE Converter separat zu bestellen.

Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: DN15,
Bedienung: Piezo-Taster,
Mischung: Thermostat,
Stromversorgung: Netzbetrieb,
Hygienespülung: Hygienespülung Schlüsselschalter,
Reinigungsstopp: Reinigungsstopp ohne,
Thermische Desinfektion: ohne TD,
Seifenablage: ohne Ablage,
Ausführung: Ausführung Brausekopf,

Technische Daten:

Technische Daten
Anschlussspannung (Netz): 12 V/DC

Betriebsdruck: 1,5 - 5,0 bar
Wassertemperatur Normalbetrieb (max.): 70 °C
Wassertemperatur therm. Desinfektion: kurzzeitig, zur therm. Desinfektion, 80 °C
Durchflussmenge DN15: 0,15 l/s (Durchflussmengenregler)
Wasserlaufzeit Einstellbereich: 3 - 180 s
Wasserlaufzeit Werkseinstellung: 30 s
Hygienespülung Einstellbereich: 12, 24 oder 72 h, deaktivierbar über Einstellung am Piezo-Taster, andere Hygienespülintervalle über Service APP einstellbar
Hygienespülung Werkseinstellung: 12 h nach letzter Wasserflussauslösung, 30 s Wasserlaufzeit
Elektronische Schutzart: IP68
Abmessungen AVW (BxHxT): 220x1410x85 mm