

36 607 740



- ohne Rosette
- Griff Ø 60 mm
- ohne Kennzeichnung
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

	Dark Chrome	36 607 740-19
	Chrom	36 607 740-00
	Platin gebürstet	36 607 740-06
	Dark Brass matt	36 607 740-16
	Dark Bronze matt	36 607 740-17
	Light Gold	36 607 740-26
	Light Gold gebürstet	36 607 740-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 607 740-28
	Schwarz matt	36 607 740-33
	Bronze gebürstet	36 607 740-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 607 740-46
	Champagne (22kt Gold)	36 607 740-47
	Chrom gebürstet	36 607 740-93
	Dark Platinum gebürstet	36 607 740-99

Benötigtes Zubehör



UP-Ventil 1/2" - 35 607 970 90



- Min. Einbautiefe 85 mm
- Max. Einbautiefe 145 mm

36 607 740

mm [inches]



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1111
EN 200	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

Zertifikate

WRAS_2011	DVGW_DW-6501DN0	LGA_38	DVGW_DW-6512DN0	LGA_29
WRAS_2010	IAPMO_4976 (

36 607 740

