


Einzelabläufe - ACO Easyflow DN 50

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Sortiment ausgelegt für unterschiedliche Fliesenstärken und Bodenaufbauhöhen
- Optimaler Rohrleitungszugang nach Entnahme des Geruchsverschlusses



- Aus Kunststoff (Polypropylen)
- Geprüft gemäß DIN 1253 (Sperrwasserhöhe: 50 mm)
- Mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Mit Halte-/Anschlussrand
- Mit integrierter Dichtung des Ringspaltes zwischen Ablaufkörper und Aufsatzstück
- Passende Aufsatzstücke
 - ☐ Aufsatzstücke für Design-Roste
 - ☐ Aufsatzstücke Standard
 - ☐ Aufsatzstücke für wählbare Oberfläche

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse R 30 – R 120 geprüft gemäß AbZ: Z-19.17-2159 bei Verwendung eines Brandschutz-Sets und ACO Fit-ins.

Technische Daten zum Artikel 2505.00.00

Flanschausführung	Aussparung [mm]	Abflusswert [l/s]	Seitlicher Zulauf	Beschreibung	Gewicht [kg]
Ohne Halterand	330 x 200	0,8	Mit seitlichem Zulauf ■	Sperrwasserhöhe: 30 mm	0,4