


ACO Balkonablauf mit Klebeflansch, mit/ohne Glocke

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Anpassung an bauliche Gegebenheiten durch Baukastensystem
- Verwendbar als Einzel- und Direktablauf




- Ablaufkörper aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Mit Klebeflansch
- Zum Einbetonieren
- Für flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe und bituminöse Dichtungsbahnen, 100 mm entspricht den Anforderungen der DIN EN 1253-2
- Für Balkonplatten mit Feuchtigkeitsabdichtung
- Zubehör passend:
 - Ringsieb/Sieb für DN 50
 - Ringsieb/Sieb/Aufsatz/Rostaufnahme für DN 70 – DN 100
- Direktanschluss an GM-X Rohrleitungssystem

Technische Daten zum Artikel 0174.58.02

Nennweite	Produkt-ausführung	Stutzenneigung	Abmessungen			
			d1 [mm]	d3 [mm]	d4 [mm]	l2 [mm]
DN 100	Ohne Glocke	90°	102	140	350	200

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
 Rostaufnahme ■ Aus Kunststoff			
DN 50/DN 70; Rahmenmaß: 125x125 mm; Einschließlich Halterung	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	0,25	0174.58.61
DN 100; Rahmenmaß: 150x150 mm; Einschließlich Halterung	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	0,25	0174.58.71

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	
	Rostaufnahme <ul style="list-style-type: none">■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301■ Mit Kunststoffbeschichtung			
DN 50/DN 70; Rahmenmaß (R): 123 x 123 mm; Einschließlich Halterung	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	1,0	0174.58.62	
DN 100; Rahmenmaß: 148x148 mm; Einschließlich Halterung	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	1,0	0174.58.72	
	Rostaufnahme <ul style="list-style-type: none">■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301■ Mit Sieblöchern			
DN 100; Rahmenmaß: 148x148 mm; Mit Halterung		0,7	0174.58.73	
DN 50/DN 70; Rahmenmaß: 123x123 mm; Mit Halterung; Mit Sieblöchern	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	1,0	0174.58.63	
	Schalungsglocke <ul style="list-style-type: none">■ Aus Kunststoff PE■ Aufschiebbar	<ul style="list-style-type: none">■ Balkon- und Terrassenabläufe mit Festflansch■ ACO Balkondirektablauf mit Klebeflansch		
DN 50; Aus Kunststoff PE; Aufschiebbar		0,1	0174.43.50	
DN 70		0,2	0174.43.51	
DN 100		0,2	0174.43.52	
	Sieb <ul style="list-style-type: none">■ Aus Edelstahl	<ul style="list-style-type: none">■ Balkon- und Terrassenabläufe□ Direktablauf mit Stützflansch, Stützrand und Glocke■ ACO Balkondirektablauf mit Klebeflansch		
DN 50/DN 70; h = 11 mm; d = 117 mm		0,1	0174.96.82	
	DN 100; h = 8 mm; d = 141 mm		0,2	0174.52.49
	Ringsieb <ul style="list-style-type: none">■ Aus Edelstahl	<ul style="list-style-type: none">■ Balkon- und Terrassenabläufe□ Direktablauf mit Stützflansch, Stützrand und Glocke■ ACO Balkondirektablauf mit Klebeflansch		
DN 50; h = 9 mm; d = 98 mm; d1 = 55 mm		0,1	0174.52.51	
DN 50; h = 12 mm; d = 118 mm; d1 = 55 mm		0,1	0174.58.65	
DN 70; h = 12 mm; d = 118 mm; d1 = 76 mm		0,1	0174.52.56	
DN 100; h = 10 mm; d = 141 mm; d1 = 103 mm		0,1	0174.52.57	
	Rost <ul style="list-style-type: none">■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301■ Rostmaß (R): 117 x 117 mm	<ul style="list-style-type: none">■ Rostaufnahmen DN 70<ul style="list-style-type: none">□ 0174.43.20, 0174.43.22, 0174.43.24□ 0174.43.46, 0174.43.47, 0174.43.48■ Rostaufnahmen Balkondirektabläufe DN 50/ DN 70<ul style="list-style-type: none">□ 0174.58.61, 0174.58.62, 0174.58.63	0,2	0174.52.58

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
		[kg]	
 Rost <ul style="list-style-type: none">■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301■ Rostmaß (R): 142 x 142 mm	<ul style="list-style-type: none">■ Rostaufnahme DN 70/DN 100<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 0174.43.21, 0174.43.23, 0174.43.26■ Rostaufnahmen Balkondirektabläufe DN 100<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 0174.58.71, 0174.58.72, 0174.58.73	0,3	0174.52.59
 Unterteil DN 50; Stutzenneigung: 90°; Flansch: 300x300 mm; Länge: 400 mm DN 70; Stutzenneigung: 90°; Flansch: 300x300 mm; Länge: 400 mm DN 100; Stutzenneigung: 90°; Flansch: 300x340 mm; Länge: 400 mm	<ul style="list-style-type: none">■ ACO Balkonablauf<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Stutzenneigung: 90° Crad<input type="checkbox"/> Ohne Glocke		0174.58.86 0174.58.87 0174.58.88
 Isolierhülse Isolierhülse DN 50; Durchmesser außen/innen: 130/54 mm; Länge: 360 mm Isolierhülse DN 70; Durchmesser außen/innen: 180/75 mm; Länge: 350 mm Isolierhülse DN 100; Durchmesser außen/innen: 180/102 mm; Länge: 330 mm	<ul style="list-style-type: none">■ Unterteil (Balkonablauf)		0174.59.09 0174.59.10 0174.59.11
 Rost <ul style="list-style-type: none">■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301■ Rostmaß (R): 117 x 117 mm	<ul style="list-style-type: none">■ Rostaufnahmen Balkondirektabläufe DN 50<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 0174.58.61, 0174.58.62, 0174.58.63	0,2	0174.58.66
 Rost <ul style="list-style-type: none">■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301■ Rostmaß (R): 117 x 117 mm	<ul style="list-style-type: none">■ Rostaufnahmen DN 70<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 0174.43.20, 0174.43.22, 0174.43.24■ Rostaufnahmen Balkondirektabläufe DN 70<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 0174.58.61, 0174.58.62, 0174.58.63	0,2	0174.52.60
 Rost <ul style="list-style-type: none">■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301■ Rostmaß (R): 142 x 142 mm	<ul style="list-style-type: none">■ Rostaufnahme DN 70/DN 100<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 0174.43.21, 0174.43.23, 0174.43.26■ Rostaufnahmen Balkondirektabläufe DN 100<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 0174.58.71, 0174.58.72, 0174.58.73	0,2	0174.52.61
 DN 50/DN 70	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	0,8	0174.58.64

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
		[kg]	
 DN 100	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	0,9	0174.58.74

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=0174.58.02>