


## Bodenablauf DallDrain Select senkrecht OM, DN 50, 120 x 120 mm

Artikelnummer: 517661

GTIN: 4001636517661

Rabattgruppe: 6



### Beschreibung:

Bodenablauf DallDrain Select senkrecht OM, DN 50, 120 x 120 mm

nach DIN EN 1253

Bodenablauf inklusive Aufsatz DallDrain Select mit Edelstahlrost im Edelstahlrahmen. Ablaufstutzen DN 50/DN 100 senkrecht.

### Ausführung:

- Rost und Rahmen aus Edelstahl
- integrierte Estrichverankerung
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

### MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest; Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301

Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Art. Nr. 517296 + 517234.

Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 9,5 mm.

Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 2 (Art. Nr. 515025) oder

Brandschutzelement 12 (Art. Nr. 515438) verwendet werden.

### Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 10 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 20 mm	Ablaufleistung
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm	0,72 l/s	<b>1,30 l/s</b>	1,30 l/s