


ultra Wandarmatur GW20, chrom, mit IR-Sensor, VARIOconnect, Metall, ohne Mischung, G1/2

ultra GW20

ultra Wandarmatur GW20 mit IR-Sensor, ohne Mischung –
Endmontageset
Berührungslose, elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur:



- für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- robustes Metallgehäuse
- Infrarot-Doppelsensorik (vollautomatische Einstellung!), Mikroprozessor-Elektronik
- funktionssicheres Magnetventil ROBUST (druckstoßarm)
- vandalensicherer Strahlregler (mit integriertem Werkzeug austauschbar)
- Schmutzsieb (eingebaut)
- integrierte vollautomatische Wasserabspernung (TwistStop) für Service und Schmutzsiebreinigung (keine Vorabspernung erforderlich)
- One-Tool-Service – alle Komponenten von oben zugänglich
- 12- oder 24-Stunden-Hygienspülung (mit Touch aktivierbar)
- integrierte Batterieeinheit bei Ausführung als VARIOconnect, Backup-Funktion bei Batterieausführung, Umrüstung auf Netzbetrieb vorbereitet
- automatische Energiesparfunktion (Solar) und Sicherheitsabschaltung aktivierbar
- Installation durch Kombination mit ultra Rohbauset U3U (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Einbindung in das CNX Wassermanagement-System möglich

Hinweis:

Bei Einbindung in das CNX Wassermanagement-System ist der CNX Converter separat zu bestellen.

Service APP nur in Verbindung mit BLE Converter verfügbar – keine permanente Auswertemöglichkeit.

Bei Anbindung über die Service APP ist der BLE Converter separat zu bestellen.

Eigenschaften:

Farbe: chrom,
Stromversorgung: VARIOconnect,
Bedienung: mit IR-Sensor,
Material: Metall,
Mischung: ohne Mischung,
Anschluss-Nennweite: G1/2,

Technische Daten:

Technische Daten

VARIOconnect: für Einzel- und Mehrfachstromversorgung,
Datenverbindung

Betriebsdruck: 0,3 - 10,0 bar

Durchflussmenge (ca.): 5,7 l/min (3 bar) geregelt

Wassertemperatur (max.): 80 °C

Strahlregler: RC

Anschluss: G 1/2

Schmutzsiebe: 0,5 mm Maschenweite

Sensorempfindlichkeit: permanent automatisch selbsteinmessend

Wassernachlaufzeit: 1 s voreingestellt (mit Touch einstellbar)

Dauer-Ein-Laufzeit und Hygienespülung-Laufzeit: 2 min voreingestellt
(mit Funktionstaste 0,5 - 20 min einstellbar)

Kurz-Aus: 2 min (fixiert)

Normen: DIN EN 200; CE