

Produktinformationsblatt

SANIT FlockFix flüssig



Beschreibung

Flockfix flüssig ist ein Spezialpräparat zur Trübungsbeseitigung nach DIN 19643, ÖNORM M 6216 und DIN EN 883. Das Produkt flockt in einem sehr breiten pH-Wert-Spektrum und ist selbst pH-neutral wirkend. Flockfix flüssig kann in Schwimmbädern unverdünnt angewendet werden, ebenso in kommunalen und industriellen Abwässern.

Anwendungsbereiche

- zur Trübungsbeseitigung im Poolwasser und zum Anschärfen des Filtermaterials bei Sandfilteranlagen



Aus dem Sortiment:



Anwendung

Zur Filteranschärfung in privaten Schwimmbädern circa 50-100 ml je 10 m³ Schwimmbadwasser bei laufender Filteranlage langsam in den Skimmer eingießen. Nach 2-3 Tagen Rückspülen.

Kontinuierliche Flockung: einen Schwamm mit circa 50 - 100 ml Flockfix tränken und in den Skimmer legen.

Für die Anwendung in öffentlichen Bädern empfehlen wir zur kontinuierlichen Flockung die Dosierpumpe auf 0,5 - 1,5 Gramm je Kubikmeter Wasser einzustellen.

Wir Flockfix flüssig verdünnt, muss die Lösung innerhalb einer Woche verbraucht werden!



Beispielbild

Mindesthaltbarkeit

- keine Angabe

Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1 / 6	1.000 ml Flasche	3114

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.