

**Megapress G-Gaskugelhahn**  
**Megapress G-Pressanschlüsse**  
**mit SC-Contur**

- für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
- Pressanschluss, Rp-Gewinde
- abschließbar


**Ausstattung**

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Edelstahl-Kugel, Dichtelemente HNBR, Schneidringe, Trennringe, Mehrkant, Betätigungshebel L-Form

**mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen**

**Modell 4675.4**

**Artikel 801 618**



## Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 0,5 MPa (MOP 5)
Höher thermisch belastbar	HTB	650 °C/30 min B5
Durchmesser Nominal	DN	40
Innengewinde zylindrisch	Rp	1½
Rohraußendurchmesser nach DIN EN 10255	D	1½
Z-Maß 1	Z1	39 mm
Z-Maß 2	Z2	54 mm
Länge 1	L1	52 mm
Länge 2	L2	102 mm
Länge 3	L3	156 mm



**Megapress G-Gaskugelhahn**  
**Megapress G-Pressanschlüsse**  
**mit SC-Contur**  
**Modell 4675.4**  
**Artikel 801 618**

## Eigenschaften

Höhe 1	H1	77 mm
Höhe 2	H2	35 mm
Schlüsselweite	SW	57 mm
Gewicht	1508 g	
Volumen	1243,2 cm <sup>3</sup>	
Werkstoff	Stahl unlegiert, Zink-Nickel-Beschichtung	