



AquaVip-Controller

- für Steuerung von max. 32 AquaVip-Aktoren oder bis zu 64 Sensoren zur Unterstützung des Erhalts der Trinkwasser-Qualität gemäß Wirkkreis
- Ethernet- und CAN-Bus-Anschluss über Steckverbinderystem
- Montage auf Hutschiene, Konfiguration über Standard-Weboberfläche, rechtebasierter Zugriff (Passwortschutz), Anlernen und Parametrieren der AquaVip-Komponenten, Steuerung folgender Funktionen: Stagnationsspülprogramme / Zirkulationregulierung / Trinkwasser-Erwärmung, Protokollierung und Speicherung der wesentlichen Betriebsdaten zur Unterstützung des bestimmungsgemäßen Betriebs, Netzwerk skalierbar durch baugleiche Controller
- Schnittstellen: Cloud-Dienste, Gebäudeautomation (GLT)

Hinweis

An jedem freien AquaVip-Controller-Ausgang wird ein AquaVip-Endwiderstand benötigt (separates Zubehör: vorkonfektioniert Modell 5841.25, unkonfektioniert Modell 5741.21)!

Modell 5841.10

Artikel 793 616



Eigenschaften

Eingangsspannung	24 V	
Schutzart	IP 20	
Breite	B	108
Höhe	H	90
Tiefe	T	61
Gewicht	196 g	
Volumen	2486,4 cm ³	