

## Tauchpumpe

## Produktinformationen



- Anwendungsbereich:
  - Industrieller, kommunaler und privater Sektor
  - Gehäuse aus GG
- Tauchpumpen:
  - Freistromlaufrad
  - Offenen Mehrkanallaufad
  - Schneidwerk

## Technische Daten zum Artikel 0178.13.22

Bezeichnung	Passend für	Beschreibung
Sita 260 N-ex	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Powerlift-P</li> <li>■ Powerlift Pumpenset DN 50</li> <li>■ Für fäkalienhaltiges Abwasser</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mit Schneidwerk und Schneidplatte (Edelstahl 60 HRC)</li> <li>■ Mit ATEX-Zertifizierung</li> <li>■ Leistung           <ul style="list-style-type: none"> <li>□ P1 = 3,0 kW</li> <li>□ P2 = 2,4 kW</li> </ul> </li> <li>■ Spannung: 400 V, 50 Hz</li> <li>■ Drehzahl: 2780 U/min</li> <li>■ Anschluss Druckleitung: DN 50</li> <li>■ Kabeltyp: S1RN8-F4G1,5+3x1 – 10 m</li> <li>■ Betriebsart: S1</li> </ul>

## Leistungsparameter

