



AquaVip-Zirkulationsregulierventil elektronisch

- für Trinkwasser kalt Zirkulationsleitungen PWC-C und Trinkwasser warm Zirkulationsleitungen PWH-C zum elektronischen, selbstregelnden thermischen und hydraulischen Strangabgleich
- Selbstreinigungsfunktion, Einzelanwendung oder in AquaVip Solutions, manuelle und elektronische Absperrfunktion, totraumfrei

Ausstattung

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Hohlspindel Edelstahl, Sensorhülse Edelstahl, Keramik-Kartusche, Display für Systemzustand und Parametrierung, LED-Statusanzeige, PT1000-Tempersensur, Dichtelemente EPDM

Modell 5881.3

Artikel 797 430



Eigenschaften

Betriebstemperatur maximal	BT	90 °C
Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Durchmesser Nominal	DN	15
Gewinde zylindrisch	G	$\frac{3}{4}$
Gewicht	531 g	
Volumen	1243,2 cm ³	
Werkstoff	Siliziumbronze	
Für Rohraußendurchmesser	für d	max. 28 mm (DN25)
Zulässiger Volumenstrom im Zirkulationsstrang	0,88 m ³ /h (14,67 l/min)	