


# Rinnenkörper, Einbauhöhe Oberkante Estrich: 57 – 128 mm (200 mm)

## Produktinformationen zur Produktgruppe


### ACO Produktvorteile

- Minimale Bauhöhe: 57 mm
- Erfüllt alle Schallschutzstufen (SSt I-III gemäß VDI 4100: 2012)
- Erfüllt höchste Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß DIN 18534
- Hohe Ablaufleistung
- Voller Zugang zur Rohrleitung zur optimalen Reinigung
- Werkseitig angeschweißten Topf



- Material: Aus Edelstahl
  - ☐ Gebeizt
  - ☐ Matt schwarz beschichtet
- Produktklasse A (geprüft nach den Anforderungen der DIN EN 1253-1)
- Belastungsklasse: K3 (geprüft nach den Anforderungen der DIN EN 1253-1)
- Schallschutz: Schallschutzzubehör im Lieferumfang enthalten
- Montage: einbaufertig
- Fliesenrahmen:
  - ☐ Höhe 12 mm
- Einbauhöhen (Sperrwasserhöhe 25 mm)
  - ☐ Bis OK Estrich: 57 – 128 mm
  - ☐ Gesamt: 69 – 140 mm
- Sichtbare Breite: 64 mm
- Stutzenausführung DN 40:
  - ☐ Geeignet für alle Steckrohrmuffensysteme
- Abflusswerte (geprüft nach den Anforderungen der DIN EN 1253-1):
  - ☐ 0,56 l/s bei WS25 mit 10 mm Aufstau
  - ☐ 0,62 l/s bei WS25 mit 20 mm Aufstau
- Geruchsverschluss: 2-teilig, herausnehmbar
- Flanschausführung: fest angeformt, werkseitig angebrachter Dichtmanschette, mit 60 mm Überlappung

Technische Daten zum Artikel 9010.85.40

|                                                                                   | Bezeichnung     | Abmessungen |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------|------|
|                                                                                   |                 | L1          | L2   | B    |
|                                                                                   |                 | [mm]        | [mm] | [mm] |
|  | Ohne Aufkantung | 685         | 745  | 130  |