


lino Reihenwaschplatzverteiler W35, chrom, mit IR-Sensor, Click-plus, Batterie, COMFORT - mit Thermostat, R3/4

## lino Reihenwaschplatzverteiler W35, mit IR-Sensor, mit Thermostat



Vorgefertigte Armatureneinheit mit berührungslosen Wandarmaturen Aufputz lino W35, verchromt, und kompletter Verteilerleitung in einem Aufputz-Verteiler aus nichtrostendem Stahl, für Wandaufbau.

- Robuste Ausführung
- Auslauf und Sensor fixiert
- Infrarot-Doppelsensorik (vollautomatische Einstellung!), Mikroprozessor-Elektronik
- funktionssicheres Magnetventil ROBUST (druckstoßarm) und Spar-Strahlregler
- Temperatur frei wählbar (über funktionssichere Thermostatkartusche)
- mit Verbrühschutz und autothermischem Schutz
- Kurz-Aus (Reinigung) und Dauer-Ein (Befüllen) (mit Click-plus auslösbar)
- Dauer-Ein-Laufzeit (mit Funktionstaste einstellbar)
- Wassernachlaufzeit, Sensorempfindlichkeit (mit Funktionstaste einstellbar)
- 12-, 24- oder 48-Stunden-Hygenespülung (mit Funktionstaste aktivierbar)
- S-Anschlüsse absperrbar
- Service APP kompatibel: Kontrolle der gespeicherten Betriebsdaten, Einstellungen und Steuerung der Funktionen

## Eigenschaften:

Armaturen: 4 Stück,  
Anschluss-Nennweite: R3/4,  
Bedienung: mit IR-Sensor,  
Mischung: COMFORT - mit Thermostat,  
Funktionstaste: Click-plus,  
Stromversorgung: Batterie,  
Ausladung (x): 280mm,  
Farbe: chrom,

## Technische Daten:

Technische Daten

Batterie: 6 V Lithium CRP2 - handelsüblich; Lebensdauer bis zu 4

Jahren

Betriebsdruck: 0,3 - 10,0 bar  
Durchflussmenge (ca.): 5 l/min (3 bar) je Armatur  
Wassertemperatur (max.): 80 °C  
Strahlregler: Spar-Strahlregler, Kaskade (selbstreinigend)  
Schmutzsieb: 0,5 mm Maschenweite  
Sensorempfindlichkeit: permanent automatisch selbsteinmessend  
Wasserlaufzeit W45: 7 s voreingestellt (mit Touch 1 - 30 s einstellbar)  
Dauer-Ein-Laufzeit: 2 min voreingestellt (mit Funktionstaste 0,5 - 20 min einstellbar)  
Hygienespülung-Laufzeit: mit Funktionstaste 3 s - 20 min einstellbar; 2 min (fixiert)  
Kurz-Aus: 2 min (fixiert)  
Ausladung: 280 mm /10 °  
Montagehöhe: 350 - 450 mm über Waschbecken /-rinne  
Anzahl WPL: 4  
Baubreite (X): 2400 mm  
Abmessungen (HxT): 250x80 mm  
Armaturenabstand: 600 mm  
Anschluss: R 3/4  
Normen: DIN EN 200; CE