

**xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne (22kt Gold) SERIENSPEZIFISC**

36 503 780 Produktversion ab 01.09.2022



- Abdeckplatte 120 x 120 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Champagne (22kt Gold)	36 503 780-47
	Chrom	36 503 780-00
	Platin gebürstet	36 503 780-06
	Platin	36 503 780-08
	Dark Brass matt	36 503 780-16
	Dark Bronze matt	36 503 780-17
	Dark Chrome	36 503 780-19
	Light Gold gebürstet	36 503 780-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 780-28
	Schwarz matt	36 503 780-33
	Bronze gebürstet	36 503 780-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 780-46
	Chrom gebürstet	36 503 780-93
	Dark Platin gebürstet	36 503 780-99

**Empfohlenes Zubehör**



**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90

**Benötigtes Zubehör**



**xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90

**Benötigtes Zubehör**




**xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -** 35 503 970 90

- Min. Einbautiefe 115 mm
- Max. Einbautiefe 155 mm


**xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne (22kt Gold) SERIENSPEZIFISCH**

36 503 780 Produktversion ab 01.09.2022

mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne (22kt Gold) SERIENSPEZIFISC

---

36 503 780 Produktversion ab 01.09.2022

Zertifikate

---

WRAS\_2011

DVGW\_DW-  
6512DN0

LGA\_29

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne (22kt Gold) SERIENSPEZIFISC

36 503 780 Produktversion ab 01.09.2022

