



ACO Balkonablauf mit Klebeflansch, mit/ohne Glocke

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Anpassung an bauliche Gegebenheiten durch Baukastensystem
- Verwendbar als Einzel- und Direktablauf

- Ablaufkörper aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Mit Klebeflansch
- Zum Einbetonieren
- Für flüssig zu verarbeitende Abdichtungsmasse und bituminöse Dichtungsbahnen, 100 mm entspricht den Anforderungen der DIN EN 1253-2
- Für Balkonplatten mit Feuchtigkeitsabdichtung
- Zubehör passend:
 - ☐ Ringsieb/Sieb für DN 50
 - ☐ Ringsieb/Sieb/Aufsatz/Rostaufnahme für DN 70 – DN 100
- Direktanschluss an GM-X Rohrleitungssystem





Technische Daten zum Artikel 0174.58.00

Nennweite	Produktausführung	Stutzenneigung	Abmessungen			
			d1 [mm]	d3 [mm]	d4 [mm]	l2 [mm]
DN 50	Ohne Glocke	90°	53	98	302	200

Zubehör

Beschreibung		Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
			[kg]	
	Rostaufnahme			
	■ Aus Kunststoff			
DN 50/DN 70; Rahmenmaß: 125x125 mm; Einschließlich Haltering		ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	0,25	0174.58.61
DN 100; Rahmenmaß: 150x150 mm; Einschließlich Haltering		ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	0,25	0174.58.71

Beschreibung		Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
 Rostaufnahme ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Mit Kunststoffbeschichtung	DN 50/DN 70; Rahmenmaß (R): 123 x 123 mm; Einschließlich Haltering	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	1,0	0174.58.62
	DN 100; Rahmenmaß: 148x148 mm; Einschließlich Haltering	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	1,0	0174.58.72
 Rostaufnahme ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Mit Sieblöchern	DN 100; Rahmenmaß: 148x148 mm; Mit Haltering		0,7	0174.58.73
	DN 50/DN 70; Rahmenmaß: 123x123 mm; Mit Haltering; Mit Sieblöchern	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	1,0	0174.58.63
 Schalungsglocke ■ Aus Kunststoff PE ■ Aufschiebbar		■ Balkon- und Terrassenabläufe mit Festflansch ■ ACO Balkondirektablauf mit Klebeflansch		
	DN 50; Aus Kunststoff PE; Aufschiebbar		0,1	0174.43.50
	DN 70		0,2	0174.43.51
	DN 100		0,2	0174.43.52
		■ Balkon- und Terrassenabläufe □ Direktablauf mit Stützflansch, Stützrand und Glocke ■ ACO Balkondirektablauf mit Klebeflansch		
	DN 50/DN 70; h = 11 mm; d = 117 mm		0,1	0174.96.82
	DN 100; h = 8 mm; d = 141 mm		0,2	0174.52.49
 Ringsieb ■ Aus Edelstahl		■ Balkon- und Terrassenabläufe □ Direktablauf mit Stützflansch, Stützrand und Glocke ■ ACO Balkondirektablauf mit Klebeflansch	0,1	
	DN 50; h = 9 mm; d = 98 mm; d1 = 55 mm			0174.52.51
	DN 50; h = 12 mm; d = 118 mm; d1 = 55 mm			0174.58.65
	DN 70; h = 12 mm; d = 118 mm; d1 = 76 mm			0174.52.56
	DN 100; h = 10 mm; d = 141 mm; d1 = 103 mm			0174.52.57
 Rost ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rostmaß (R): 117 x 117 mm		■ Rostaufnahmen DN 70 □ 0174.43.20, 0174.43.22, 0174.43.24 □ 0174.43.46, 0174.43.47, 0174.43.48 ■ Rostaufnahmen Balkondirektabläufe DN 50/ DN 70 □ 0174.58.61, 0174.58.62, 0174.58.63	0,2	0174.52.58

Beschreibung		Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Rost	■ Rostaufnahme DN 70/DN 100 □ 0174.43.21, 0174.43.23, 0174.43.26	0,3	0174.52.59
	■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rostmaß (R): 142 x 142 mm	■ Rostaufnahmen Balkondirektabläufe DN 100 □ 0174.58.71, 0174.58.72, 0174.58.73		
	Unterteil	■ ACO Balkonablauf □ Stutzenneigung: 90° Crad □ Ohne Glocke		
	DN 50; Stutzenneigung: 90°; Flansch: 300x300 mm; Länge: 400 mm			0174.58.86
	DN 70; Stutzenneigung: 90°; Flansch: 300x300 mm; Länge: 400 mm			0174.58.87
	DN 100; Stutzenneigung: 90°; Flansch: 300x340 mm; Länge: 400 mm			0174.58.88
	Isolierhülse	■ Unterteil (Balkonablauf)		
	Isolierhülse DN 50; Durchmesser außen/innen: 130/54 mm; Länge: 360 mm			0174.59.09
	Isolierhülse DN 70; Durchmesser außen/innen: 180/75 mm; Länge: 350 mm			0174.59.10
	Isolierhülse DN 100; Durchmesser außen/innen: 180/102 mm; Länge: 330 mm			0174.59.11
	Rost	■ Rostaufnahmen Balkondirektabläufe DN 50 □ 0174.58.61, 0174.58.62, 0174.58.63	0,2	0174.58.66
	■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rostmaß (R): 117 x 117 mm			
	Rost	■ Rostaufnahmen DN 70 □ 0174.43.20, 0174.43.22, 0174.43.24	0,2	0174.52.60
	■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rostmaß (R): 117 x 117 mm	■ Rostaufnahmen Balkondirektabläufe DN 70 □ 0174.58.61, 0174.58.62, 0174.58.63		
	Rost	■ Rostaufnahme DN 70/DN 100 □ 0174.43.21, 0174.43.23, 0174.43.26	0,2	0174.52.61
	■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rostmaß (R): 142 x 142 mm	■ Rostaufnahmen Balkondirektabläufe DN 100 □ 0174.58.71, 0174.58.72, 0174.58.73		
Siebrohr				
■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Bauform: rund ■ Einschließlich Dichtungselement				
	DN 50/DN 70	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	0,8	0174.58.64

Beschreibung		Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	DN 100	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	0,9	0174.58.74

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=0174.58.00>