


# Rinnenkörper, Einbauhöhe Oberkante Estrich: 66 – 140 mm

## Produktinformationen zur Produktgruppe


### ACO Produktvorteile

- Optional verschließbare Diffusionsöffnungen
- Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- Erfüllt höchste Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß DIN 18534
- Erfüllt alle Schallschutzstufen (SSt I-III nach VDI 4100)
- Absolute Dichtigkeit durch werkseitig angeschweißten Topf
- Freier Zugang zur Rohrleitung für optimale Reinigung
- Rinne und Edelstahlroste mit glattflächiger, elektropolierter Oberfläche zur einfachen Reinigung



- Entwässerungsrinne DN 50 aus Edelstahl, Oberfläche elektropoliert
- Stutzenneigung: 1,5°
- Produktklasse A (DIN EN 1253-1)
- Belastungsklasse: K3 (DIN EN 1253-1)
- Montage: einbaufertig
- Inkl. Schallschutzzubehör
- Einbauhöhen:
  - Bis Oberkante Estrich: 66 – 140 mm
  - Gesamt: 79 – 153 mm
- Höhenverstellbarkeit 74 mm mittels Höhenverstellfüße
- Sichtbare Breite: 84 mm, Rostbreite 80 mm
- Fliesenrahmen
  - Höhe 12 mm
  - Mit integrierten Diffusionsöffnungen für Natursteinbeläge
- Abflusswerte:
  - 0,4 l/s mit 10 mm Aufstau
  - 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau (DIN EN 1253-1)
- Geruchverschluss: 2-teilig, herausnehmbar
- Sperrwasserhöhe: 25 mm
- Flanschausführung: fest angeformt, werkseitig angebrachte Dichtmanschette, mit 70 mm Überlappung

## Technische Daten zum Artikel 9010.77.16

Bezeichnung	Abmessungen		
	L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]
			
Aufkantung hinten	800	900	155
			

## Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
<b>Herausnehmbarer Schmutzfang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Zur Vorbeugung von Rohrverstopfung z.B. durch Haare</li><li>■ Aus Kunststoff, Werkstoff PP</li><li>■ Einfache Entnahme und Reinigung</li><li>■ Zur Nachrüstung geeignet</li><li>■ Minimale Verringerung des Ablaufwertes der Duschrinnen um 0,04 l/s</li></ul> 	■ ACO ShowerDrain E+; C	0,1	9010.72.00
<b>ACO EasyStop</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Verhindert das Austrocknen der Wasservorlage im Geruchverschluss</li><li>■ Material: Kunststoff mit Membraneinsatz und Lippendichtung</li></ul>  DN 40	■ ACO ShowerDrain E+; C	0,1	9010.79.23

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=9010.77.16>