



## Seppelfricke SEPP Protect Sicherheitsstopfen für Leitungsenden R1" (DN25)

SEPP Protect Sicherheitsstopfen 5715 MOP5/GT1-HTB, für Leitungsenden, nur mit Spezialwerkzeug montierbar und demontierbar, DN25 R1 Messing

SEPP Protect Gas-Sicherheitsstopfen- und Kappen, aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Für Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260. Geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt VP 634. DVGW-Zulassungsnummer für Gasinstallationen: DG-4650CM0091. Dimension DN 15 bis DN 50. Für Rohrleitungsenden, Einrohr- oder Zweirohr-Gaszähler Anschlussstutzen.

### Produktanwendung:

Erdgas



**Nummer 0049461**

Type 5715

## Produkteigenschaften

|                             |                                                    |                                      |                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Werkstoff des Anschlusses 1 | Messing                                            | Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 0 Grad Celsius    |
| Systemgebunden              | ✓                                                  | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 60 Grad Celsius   |
| Nenndurchmesser Anschluss 1 | 1 Zoll (25)                                        | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)      | 0/60 Grad Celsius |
| Anschluss 1                 | Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) |                                      |                   |
| Hauptfarbe Fitting          | Messing                                            |                                      |                   |
| Mit Entleerungsventil       | ✗                                                  |                                      |                   |
| Mit Entlüfter               | ✗                                                  |                                      |                   |
| KIWA-Prüfsiegel             | ✗                                                  |                                      |                   |
| Gaszulassung QA             | ✗                                                  |                                      |                   |
| Verschlossen                | ✗                                                  |                                      |                   |
| FM-Prüfung                  | ✗                                                  |                                      |                   |
| VdS-geprüft                 | ✗                                                  |                                      |                   |
| UL-Prüfung                  | ✗                                                  |                                      |                   |
| ULC-Qualitätskennzeichen    | ✗                                                  |                                      |                   |
| LPCB-Prüfung                | ✗                                                  |                                      |                   |
| VdS-geprüft                 | ✗                                                  |                                      |                   |
| DVGW-Siegel für Gas         | ✓                                                  |                                      |                   |
| DVGW-Siegel für Wasser      | ✗                                                  |                                      |                   |
| KIWA-Prüfsiegel             | ✗                                                  |                                      |                   |
| Gastec QA Prüfung           | ✗                                                  |                                      |                   |
| KOMO-Prüfsiegel             | ✗                                                  |                                      |                   |
| Gastec QA - AR 214 (H2)     | ✗                                                  |                                      |                   |