

## VSH SudoPress Kupfer Übergangsstück Ø/i 18xRp1/2"


VSH SudoPress SP4281GV ist eine Einsteckmuffe mit einem Rohrende und einem Innengewinde, die für Rohre aus Kupfer, C-Stahl und Edelstahl verwendet werden kann. Durch die Verwendung von VSH SudoPress in Ihrer Rohrinstallation können Sie es schnell, einfach und sauber installieren. VSH SudoPress liefert ein Rohrleitungssystem, das in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden kann.

- doppelte Sicherheit dank Visu-Control und Leak Before Pressed (Unverpresst undicht)-Funktion
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- klare Erkennung von Material und Größe

VSH SudoPress Kupfer Pressfittings aus Kupfer, Werkstoff-Nr. CW024A nach DIN EN 1254 und DIN EN 12449 oder Rotguss Werkstoff-Nr. CC491 nach DIN EN 1982. Geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt W 534, DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasserinstallationen: DW-8511BR0035. Mit werkseitig eingelegtem EPDM O-Ring mit LBP-Funktion (unverpresst-undicht). Mit Visu-Control Technologie, grüner Visu-Control Ring zur visuellen und tastbaren Presskontrolle. Alle zugelassenen Presswerkzeuge, die zu den jeweiligen Produkten passen, finden Sie in unserer online Werkzeugauswahlhilfe auf unserer Website: <https://aalberts-ips.de/werkzeugauswahl>. Dimension 12 bis 54mm. Zur Verbindung von Kupferrohren nach DIN EN 1057 und DVGW-Arbeitsblatt GW 392 Temperaturbeständigkeit -20 bis 110 Grad kurzzeitig 135 Grad. Druckbeständigkeit 16bar. Anwendungsgebiete: Trinkwasserinstallation nach EN 806 und DIN 1988, Brauch- und Regenwasserinstallation, Heizungsinstallation nach DIN EN 12828, geschlossene Kühlkreisläufe, Druckluftinstallation nach DIN ISO 8573-1.

### Produktanwendung:

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft, Solarenergie, Vakuum



Nummer 6673084

Type SP4281GV

## Produkteigenschaften

|                                   |                                                         |                                      |                      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Werkstoff des Anschlusses 1       | Bronze                                                  | Rohraußendurchmesser Anschluss 1     | 18 Millimeter        |
| Werkstoffgüte Anschluss 1         | CuSn5Zn5Pb2                                             | Rohraußendurchmesser Anschluss 2     | 21,3 Millimeter      |
| Oberflächenschutz Anschluss 1     | unbehandelt                                             | Länge                                | 44 Millimeter        |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 1 | unbehandelt                                             | Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -20 Grad Celsius     |
| Werkstoff des Anschlusses 2       | Bronze                                                  | Länge Anschluss 1                    | 29 Millimeter        |
| Werkstoffgüte Anschluss 2         | CuSn5Zn5Pb2                                             | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 110 Grad Celsius     |
| Oberflächenschutz Anschluss 2     | unbehandelt                                             | Länge Anschluss 2                    | 15 Millimeter        |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 2 | unbehandelt                                             | Arbeitslänge Anschluss 2             | 1,8 Millimeter       |
| Form                              | gerade                                                  | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)      | -20 110 Grad Celsius |
| Ausführung                        | 1-teilig                                                | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C          | 16 Bar               |
| Reduzierend                       | ✗                                                       |                                      |                      |
| Exzentrisch                       | ✗                                                       |                                      |                      |
| Systemgebunden                    | ✓                                                       |                                      |                      |
| Nenndurchmesser Anschluss 1       | DN 15                                                   |                                      |                      |
| Anschluss 1                       | Lötende                                                 |                                      |                      |
| Nenndurchmesser Anschluss 2       | 1/2 Zoll (15)                                           |                                      |                      |
| Anschluss 2                       | Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |                                      |                      |
| Hauptfarbe Fitting                | Bronze                                                  |                                      |                      |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Druckstufe Flansch       | PN 16 |
| Druckstufe Flansch (PN)  | PN 16 |
| Mit Stoßnocken           | ✓     |
| Zugfest                  | ✓     |
| Gaszulassung QA          | ✗     |
| KIWA-Prüfsiegel          | ✗     |
| Mit Dichtungsmaterial    | ✗     |
| VdS-geprüft              | ✗     |
| Verschlossen             | ✗     |
| Mit Verbindungsanzeige   | ✓     |
| Mit Entleerungsventil    | ✗     |
| Mit Entlüfter            | ✗     |
| FM-Prüfung               | ✗     |
| LPCB-Prüfung             | ✗     |
| ULC-Qualitätskennzeichen | ✗     |
| UL-Prüfung               | ✗     |
| VdS-geprüft              | ✗     |
| DVGW-Siegel für Gas      | ✓     |
| DVGW-Siegel für Wasser   | ✓     |
| Zertifiziert nach NF 545 | ✗     |
| KIWA-Prüfsiegel          | ✗     |
| Gastec QA Prüfung        | ✗     |
| KOMO-Prüfsiegel          | ✗     |
| Gastec QA - AR 214 (H2)  | ✗     |