

59104010000 Einhebel-Waschtischmischer 110

A modern, minimalist chrome faucet. It features a square base, a vertical stem, and a horizontal spout. The design is clean and contemporary, with a polished chrome finish. The faucet is shown against a plain white background.

mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll,
Einlochmontage mit Schnell-Montage-System,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben,
Luftsprudler M 24x1, Strahlwinkel verstellbar,
Druckschläuche 435 mm, G 3/8 Zoll,
Durchfluss begrenzt auf 7,6 l/min.

verchromt

Technical drawing of the 1000 Series Ball Valve, showing front and side views with dimensions in millimeters.

Front View Dimensions:

- Top flange width: 28
- Top flange thickness: 146
- Top flange to ball center distance: 219
- Ball diameter: Ø35
- Ball to bottom flange distance: 129
- Bottom flange width: 48
- Bottom flange thickness: 415
- Bottom connection: G3/8

Side View Dimensions:

- Top flange width: 148
- Top flange thickness: 113
- Top flange to ball center distance: 115
- Ball diameter: Ø63
- Ball to bottom flange distance: 50
- Bottom flange width: 30-50
- Bottom connection: G1 1/4
- Bottom flange to base distance: max. 180
- Base thickness: max. 40

KEUCO, EDITION 90, Einhebel-Waschtischmischer 110, Art. Nr.: 59104010000,
Einhebel-Waschtischmischer mit eckiger Rosette in hochglanzverchromter Oberfläche,
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur mit G 1 1/4 Zoll Anschlussgewinde, Die klare Formensprache im 90-Grad-Winkel in Kombination mit der quadratischen Rosette ist das herausstechende Designelement der Edition 90 SQUARE,
Design: eckig, Standmontage, Material: entzinkungsarmes Messing, verchromt,
Gesamthöhe: 221mm, Höhe bis Unterkante Strahlregler: 115mm, Breite: 48mm, Ausladung: 148mm, Rosettengröße: 48 x 48 x 6mm, Montageart: Einlochmontage mit Schnell-Montage-System für Waschtische, Kartusche: hochwertige Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben,
Einhebelmischer, Wasseranschluss mit flexiblen Druckschläuchen, Länge 435mm, Gewindedurchmesser G 3/8 Zoll, integrierter Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar um +/- 6°,
Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min, geräuschgeprüft, DVGW Zertifiziert