


Rinnenkörper, Einbauhöhe Oberkante Estrich: 15 – 140 mm

Produktinformationen zur Produktgruppe


ACO Produktvorteile

- Optional verschließbare Diffusionsöffnungen
- Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- Erfüllt höchste Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß DIN 18534
- Erfüllt alle Schallschutzstufen (SSst I-III nach VDI 4100)
- Absolute Dichtigkeit durch werkseitig angeschweißten Topf
- Freier Zugang zur Rohrleitung für optimale Reinigung
- Rinne und Edelstahlroste mit glattflächiger, elektropolierter Oberfläche zur einfachen Reinigung



- Entwässerungsrinne DN 50 aus Edelstahl, Oberfläche elektropoliert
- Stutzenneigung: 90°
- Produktklasse A (DIN EN 1253-1)
- Belastungsklasse: K3 (DIN EN 1253-1)
- Montage: einbaufertig
- Inkl. Schallschutzzubehör
- Einbauhöhen
 - ☐ Bis Oberkante Estrich: 15 – 140 mm
 - ☐ Gesamt: 28 – 153 mm
- Höhenverstellbarkeit 74 mm mittels Höhenverstellfüße
- Sichtbare Breite: 84 mm, Rostbreite 80 mm
- Fliesenrahmen
 - ☐ Höhe 12 mm
 - ☐ Mit integrierten Diffusionsöffnungen für Natursteinbeläge
- Abflusswerte:
 - ☐ 0,4 l/s mit 10 mm Aufstau
 - ☐ 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau (DIN EN 1253-1)
- Geruchverschluss: 2-teilig, herausnehmbar
- Sperrwasserhöhe: 50 mm
- Flanschausführung: fest angeformt, werkseitig angebrachte Dichtmanschette, mit 70 mm Überlappung

Technische Daten zum Artikel 9010.77.20

	Bezeichnung	Abmessungen		
		L1	L2	B
		[mm]	[mm]	[mm]
	Ohne Aufkantung	700	800	187

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
			[kg]	
	Herausnehmbarer Schmutzfang ■ Zur Vorbeugung von Rohrverstopfung z.B. durch Haare ■ Aus Kunststoff, Werkstoff PP ■ Einfache Entnahme und Reinigung ■ Zur Nachrüstung geeignet ■ Minimale Verringerung des Ablaufwertes der Duschrinnen um 0,04 l/s	■ ACO ShowerDrain E+; C	0,1	9010.72.00

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=9010.77.20>