


Umrüstset Dusche, mechanisch auf Ölhydraulik, chrom, DN15



Umrüstung Dusche, mechanisch auf Ölhydraulik

Mechanische Umrüstung auf ölhdraulische Selbstschlussfunktion, thermostatischer Mischeinrichtung mit Verbrühungsschutz, zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser, für Wandeinbau, zur Umrüstung von bestehenden CONTI+ Duschen vor Produktionszeitraum 2007. Die Kompatibilität ist vorab zu prüfen.

Mechanische Duschumrüstung mit thermostatischer Mischeinrichtung inklusive Verbrühungsschutz:

- adaptive Multifunktions-Wasserstrecke CONGENIAL, zum Einsetzen in Unterputzkästen
- hydraulische Selbstschlussfunktion
- Abdeckplatte in eckiger Ausführung
- zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser
- für Wandeinbau

Bestehend aus:

- Armaturenkörper: entzinkungsbeständiges Pressmessing, als hochwertige Thermostatbatterie, sichtbare Komponenten aus massivem, hochglanzverchromtem Messing, mit Sicherheitsanschlag, Wahlmöglichkeit des Temperaturkorridors, integrierte Rückflussverhinderer im Bypass, Rückflussverhinderer und Siebkartuschen für Wasserzuläufe, alle Funktionsteile ohne Ausbau des Armaturenkörpers bei Servicearbeiten demontierbar
- Selbstschlussventil: Ölhydraulisch, Gehäuse und Betätigungsnapf aus Messing, verchromt Kartuschentechnik, selbstreinigendes System, stufenlos einstellbare Wasserlaufzeit
- Abdeckplatte: Edelstahl 1.4301, Oberfläche: matt gebürstet, mit Abdichtung
- Anschlussset mit Vorabsperrventilen

Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: DN15,
Farbe: chrom,
Ausführung: mechanisch,

Technische Daten:

Technische Daten
Betriebsdruck: 1,5 - 5,0 bar

Durchflussmenge TD: 0,05 l/s
Wassertemperatur (max.): 70 °C (kurzzeitig, zur therm. Desinfektion,
80 °C)
Durchflussmenge DN15: 0,15 l/s (Durchflussmengenregler)
Wasserlaufzeit: 30 s Werkseinstellung (3 - 120 s einstellbar)
Zugänge: Rp 1/2
Abgang: G 3/4 B mit Adapterstück auf G 1 B
Abmessungen (BxHxT): 330x330x5 mm