



## Seppelfricke SEPP Gas Isolierstück a/i R1 1/2"xRp1 1/2" (DN40)

SEPP Gas Isolierstück 5180 MOP5/GT1-HTB, Eingangsseitig mit Außengewinde und Ausgangsseitig mit Innengewinde, DN40 Rotguss

SEPP Gas Isolierstück aus Rotguss, geprüft nach DIN 3389, DVGW-Zulassungsnummer für Gasinstallationen: NG-4506AO0845. MOP5/PN1 HTB. Dimension DN 25. Anschlußgewinde nach DIN EN 10226-1. Verhindert Übertragung von Strömen zwischen 2 Leitungsteilen.

### Produktanwendung:

Erdgas



Nummer 0011279

Type 5180

## Produkteigenschaften

|                                   |                                                         |                                      |                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Werkstoff des Anschlusses 1       | Bronze                                                  | Winkel des Bogens                    | 0 Grad            |
| Werkstoffgüte Anschluss 1         | CuSn5Zn5Pb2                                             | Länge                                | 68 Millimeter     |
| Oberflächenschutz Anschluss 1     | unbehandelt                                             | Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 0 Grad Celsius    |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 1 | unbehandelt                                             | Länge Anschluss 1                    | 34 Millimeter     |
| Werkstoff des Anschlusses 2       | Bronze                                                  | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 60 Grad Celsius   |
| Werkstoffgüte Anschluss 2         | CuSn5Zn5Pb2                                             | Länge Anschluss 2                    | 34 Millimeter     |
| Oberflächenschutz Anschluss 2     | unbehandelt                                             | Arbeitslänge Anschluss 2             | 4 Millimeter      |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 2 | unbehandelt                                             | Schlüsselweite                       | 74 Millimeter     |
| Form                              | gerade                                                  | Schlüsselweite Überwurfmutter        | 74 Millimeter     |
| Ausführung                        | 1-teilig                                                | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)      | 0/60 Grad Celsius |
| Reduzierend                       | ✗                                                       |                                      |                   |
| Exzentrisch                       | ✗                                                       |                                      |                   |
| Systemgebunden                    | ✗                                                       |                                      |                   |
| Nenndurchmesser Anschluss 1       | 1 1/2 Zoll (40)                                         |                                      |                   |
| Anschluss 1                       | Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)      |                                      |                   |
| Nenndurchmesser Anschluss 2       | 1 1/2 Zoll (40)                                         |                                      |                   |
| Anschluss 2                       | Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |                                      |                   |
| Material Dichtung                 | Nitrilkautschuk NBR                                     |                                      |                   |
| Mit Stoßnocken                    | ✓                                                       |                                      |                   |
| Gaszulassung QA                   | ✗                                                       |                                      |                   |
| KIWA-Prüfsiegel                   | ✗                                                       |                                      |                   |
| Mit thermischer Isolierung        | ✗                                                       |                                      |                   |
| Mit Dichtungsmaterial             | ✗                                                       |                                      |                   |
| VdS-geprüft                       | ✗                                                       |                                      |                   |
| Verschlossen                      | ✗                                                       |                                      |                   |
| Mit Verbindungsanzeige            | ✗                                                       |                                      |                   |
| Mit Entleerungsventil             | ✗                                                       |                                      |                   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Mit Entlüfter            | ✗ |
| FM-Prüfung               | ✗ |
| LPCB-Prüfung             | ✗ |
| ULC-Qualitätskennzeichen | ✗ |
| UL-Prüfung               | ✗ |
| VdS-geprüft              | ✗ |
| DVGW-Siegel für Gas      | ✓ |
| DVGW-Siegel für Wasser   | ✗ |
| Zertifiziert nach NF 545 | ✗ |
| KIWA-Prüfsiegel          | ✗ |
| Gastec QA Prüfung        | ✗ |
| KOMO-Prüfsiegel          | ✗ |
| Gastec QA - AR 214 (H2)  | ✗ |