

## VSH SudoPress Kupfer T-Stück reduziert i/i/i 35x28x35


VSH SudoPress SP5130RV ist ein T-Stück reduziert mit drei Pressverbindungen, das für Rohre aus Kupfer verwendet werden kann. Durch die Verwendung von VSH SudoPress in Ihrer Rohrinstallation können Sie es schnell, einfach und sauber installieren. VSH SudoPress liefert ein Rohrleitungssystem, das in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden kann.

- doppelte Sicherheit dank Visu-Control und Leak Before Pressed (Unverpresst undicht)-Funktion
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- klare Erkennung von Material und Größe

VSH SudoPress Kupfer Pressfittings aus Kupfer, Werkstoff-Nr. CW024A nach DIN EN 1254 und DIN EN 12449 oder Rotguss Werkstoff-Nr. CC491 nach DIN EN 1982. Geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt W 534, DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasserinstallationen: DW-8511BR0035. Mit werkseitig eingelegtem EPDM O-Ring mit LBP-Funktion (unverpresst-undicht). Mit Visu-Control Technologie, grüner Visu-Control Ring zur visuellen und tastbaren Presskontrolle. Alle zugelassenen Presswerkzeuge, die zu den jeweiligen Produkten passen, finden Sie in unserer online Werkzeugauswahlhilfe auf unserer Website: <https://aalberts-ips.de/werkzeugauswahl>. Dimension 12 bis 54mm. Zur Verbindung von Kupferrohren nach DIN EN 1057 und DVGW-Arbeitsblatt GW 392 Temperaturbeständigkeit -20 bis 110 Grad kurzzeitig 135 Grad. Druckbeständigkeit 16bar. Anwendungsgebiete: Trinkwasserinstallation nach EN 806 und DIN 1988, Brauch- und Regenwasserinstallation, Heizungsinstallation nach DIN EN 12828, geschlossene Kühlkreisläufe, Druckluftinstallation nach DIN ISO 8573-1.

### Produktanwendung:

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft, Solarenergie, Vakuum



**Nummer 6670763**

Type SP5130RV

## Produkteigenschaften

|                                   |                 |                                      |                      |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|
| Werkstoff des Anschlusses 1       | Kupfer          | Winkel                               | 90 Grad              |
| Werkstoffgüte Anschluss 1         | Cu-DHP (CW024A) | Rohraußendurchmesser Anschluss 1     | 35 Millimeter        |
| Oberflächenschutz Anschluss 1     | unbehandelt     | Wanddicke Anschluss 1                | 1,5 Millimeter       |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 1 | unbehandelt     | Rohraußendurchmesser Anschluss 2     | 28 Millimeter        |
| Werkstoff des Anschlusses 2       | Kupfer          | Wanddicke Anschluss 2                | 1,45 Millimeter      |
| Oberflächenschutz Anschluss 2     | unbehandelt     | Rohraußendurchmesser Anschluss 3     | 35 Millimeter        |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 2 | unbehandelt     | Wanddicke Anschluss 3                | 1,5 Millimeter       |
| Werkstoff des Anschlusses 3       | Kupfer          | Länge Anschluss 1                    | 48,5 Millimeter      |
| Werkstoffgüte Anschluss 3         | Cu-DHP (CW024A) | Arbeitslänge Anschluss 1             | 23,5 Millimeter      |
| Oberflächenschutz Anschluss 3     | unbehandelt     | Länge Anschluss 2                    | 51 Millimeter        |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 3 | unbehandelt     | Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -20 Grad Celsius     |
| Ausführung                        | T-Stück         | Arbeitslänge Anschluss 2             | 27 Millimeter        |
| Reduzierend                       | ✓               | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 110 Grad Celsius     |
| Mehrteilig                        | ✗               | Länge Anschluss 3                    | 48,5 Millimeter      |
| Systemgebunden                    | ✓               | Arbeitslänge Anschluss 3             | 23,5 Millimeter      |
| Nenn Durchmesser Anschluss 1      | DN 32           | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C          | 16 Bar               |
| Anschluss 1                       | Pressmuffe      | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)      | -20 110 Grad Celsius |
| Konturcode Verbindung 1           | V               |                                      |                      |

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Nenndurchmesser Anschluss 2 | DN 25                                  |
| Anschluss 2                 | Pressmuffe                             |
| Konturcode Verbindung 2     | V                                      |
| Nenndurchmesser Anschluss 3 | DN 32                                  |
| Konturcode                  | V                                      |
| Anschluss 3                 | Pressmuffe                             |
| Konturcode Verbindung 3     | V                                      |
| Druckstufe Flansch          | PN 16                                  |
| Material Dichtung           | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |
| Hauptfarbe Fitting          | Kupfer                                 |
| Zugfest                     | ✓                                      |
| Gaszulassung QA             | ✗                                      |
| Mit Dichtungsmaterial       | ✗                                      |
| KIWA-Prüfsiegel             | ✓                                      |
| Mit Entleerungsventil       | ✗                                      |
| Mit Entlüfter               | ✗                                      |
| Mit Stoßnocken              | ✓                                      |
| VdS-geprüft                 | ✗                                      |
| Verschlossen                | ✗                                      |
| Mit Verbindungsanzeige      | ✓                                      |
| FM-Prüfung                  | ✗                                      |
| LPCB-Prüfung                | ✗                                      |
| ULC-Qualitätskennzeichen    | ✗                                      |
| UL-Prüfung                  | ✗                                      |
| VdS-geprüft                 | ✗                                      |
| DVGW-Siegel für Gas         | ✗                                      |
| DVGW-Siegel für Wasser      | ✓                                      |
| KIWA-Prüfsiegel             | ✓                                      |
| Gastec QA Prüfung           | ✗                                      |
| KOMO-Prüfsiegel             | ✗                                      |
| Gastec QA - AR 214 (H2)     | ✗                                      |