


# Ablaufkörper, Stutzenneigung: 1,5°

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Sortiment ausgelegt für unterschiedliche Fliesenstärken und Bodenaufbauhöhen
- Optimaler Rohrleitungszugang nach Entnahme des Geruchsverschlusses



- Bodenablauf DN 70/DN 100
- Aus Kunststoff (Polypropylen)
- Mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
  - Sperrwasserhöhe: 50 mm
- Mit integrierter Dichtung zur Abdichtung des Ringspaltes zwischen Ablaufkörper und Aufsatzstück
- Mit Bauzeitschutzdeckel
- Passende Aufsatzstücke
  - Standard Aufsatzstücke
  - Aufsatzstücke für Dünnbettabdichtung

## Technische Daten zum Artikel 2700.00.00

Nennweite	Ausführung	Seitlicher Zulauf	Aussparung	Beschreibung	Abflusswert	Gewicht
			[mm]		[l/s]	[kg]
DN 70/DN 100	Standard	Mit seitlichem Zulauf	200 x 350	■ Sperrwasserhöhe: 50 mm	1,6	0,6

## Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
<b>Verlängerung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Kunststoff</li> <li>■ Geeignet für die Aufnahme von Aufsatzstücken aus Kunststoff sowie Pressdichtungsflanschen</li> <li>■ Mit Lippendiftung</li> <li>■ Für den vertieften Einbau von Bodenabläufen</li> <li>■ Höhenausgleich ca. 160 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alle Bodenabläufe Easyflow</li> <li>■ Aufsatzstücke</li> </ul> <input type="checkbox"/> Stutzendurchmesser: 125 mm	0,3	2040.00.00
<b>Dünnbettflansch</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Flansch aus Kunststoff mit angespritztem Vlies</li> <li>■ Geeignet für die Aufnahme von bauseits eingebrachten Flüssigabdichtungen im Verbundverfahren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alle Aufsatzstücke Easyflow</li> <li><input type="checkbox"/> 2500.77.11</li> <li><input type="checkbox"/> 2700.77.11</li> <li><input type="checkbox"/> 2700.77.12</li> <li>■ Aufsatzstücke mit Stutzendurchmesser: 125 mm</li> </ul>	0,2	2040.00.01
<b>Pressdichtungsflansch</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Flansch aus Kunststoff</li> <li>■ Losflansch aus Edelstahl</li> <li>■ Geeignet für die Aufnahme von bauseits eingebrachten Abdichtfolien für Dichtungsbahnen aus Kunststoffen, Elastomeren oder Bitumen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alle Bodenabläufe Easyflow</li> </ul>	0,6	2040.00.02
<b>Geruchsstopp</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verhindert unangenehme Gerüche aus der Kanalisation unabhängig von der Sperrwas serhöhe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bodenabläufe Easyflow</li> </ul> <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> DN 70/DN 100	0,1	2000.00.07

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=2700.00.00>