


Aufsatzsysteme für Abscheider

Produktinformationen

- Rahmen aus Beton
- Lichte Weite: Ø 600 mm
- Abdeckung geruchsdiert verschlossen
- Belastungsklassen
 - A 15
 - B 125
 - D 400
- Hinweis: immer 2 Stück pro LipuLift notwendig (zwei Dome)



Technische Daten zum Artikel 3300.15.01

	Beschreibung	Gewicht [kg]
Klasse: B 125		
	<ul style="list-style-type: none">■ Inkl. Aufsatztück aus Polyethylen■ Rahmen und Deckel aus Kunststoff, Typ BEGU■ Adapterplatte aus Beton<input type="checkbox"/> Durchmesser: 1000 mm<input type="checkbox"/> Höhe: 150 mm■ Zulaufiefen (T) Fettabscheider LipuMax-P<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> NS 2/SF200: 885 – 1190 mm<input type="checkbox"/> NS 2/SF400: 885 – 1190 mm<input type="checkbox"/> NS 4/SF400: 885 – 1190 mm<input type="checkbox"/> NS 4/SF800: 885 – 1190 mm<input type="checkbox"/> NS 5,5/SF550: 910 – 1220 mm<input type="checkbox"/> NS 5,5/SF1100: 910 – 1220 mm<input type="checkbox"/> NS 7/SF700: 910 – 1220 mm<input type="checkbox"/> NS 8,5/SF850: 910 – 1220 mm<input type="checkbox"/> NS 10/SF1000: 910 – 1160 mm■ Zulaufiefen (T) Fettabscheider mit integrierter Pumpstation LipuLift-PF<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> NS 4: 1120 – 1400 mm<input type="checkbox"/> NS 7/10: 1145 – 1425 mm■ Zulaufiefen Stärkeabscheider FapuMax-P<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> NS 1: 935 – 1215 mm<input type="checkbox"/> NS 2 – NS 3: 960 – 1240 mm	307